

APÉNDICES

A. Evaluación de Plataformas Tecnológicas

a. Scripts de instalación

```
1#!/bin/bash
2sudo apt-get install -y python
3sudo apt-get install -y python-pip
4sudo apt-get install -y python-virtualenv
5mkdir project
6cd project
7sudo virtualenv env
8source env/bin/activate
9sudo pip install Flask==0.10.1
```

FIGURA 25 SCRIPT DE INSTALACIÓN FLASK

Fuente: Elaboración propia

```
1#!/bin/bash
2sudo apt-get install -y curl
3\curl -L https://get.rvm.io | bash -s stable
4source ~/.rvm/scripts/rvm
5rvm requirements
6rvm install ruby
7rvm use ruby --default
8rvm rubygems current
9gem install sinatra
```

FIGURA 26 SCRIPT DE INSTALACIÓN SINATRA

Fuente: Elaboración Propia

```
1#!/bin/bash
2sudo apt-get -y install oracle-java8-installer
3apt-cache search maven
4sudo apt-get -y install maven
5sudo apt-get -y install tomcat7
6mvn archetype:generate -DgroupId=net.citywallet -DartifactId=services
7 -DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart -DinteractiveMode=false
8
```

FIGURA 27 SCRIPT DE INSTALACIÓN SPRING

Fuente: Elaboración propia

Spring			Sinatra			Flask		
	Líneas de código:	7		Líneas de código:	9		Líneas de código:	9
	Tiempo promedio instalación:	237.63s		Tiempo promedio instalación:	465.05s		Tiempo promedio instalación:	32.72s
	Medidas			Medidas			Medidas	
Real			Real			Real		
1	192.364	s	1	408.874	s	1	30.553	s
2	213.744	s	2	490.121	s	2	34.681	s
3	225.16	s	3	487.725	s	3	35.217	s

4	208.316	s	4	530.256	s	4	32.807	s
5	239.52	s	5	430.569	s	5	33.628	s
6	326.475	s	6	452.689	s	6	33.628	s
7	266.77	s	7	466.875	s	7	31.848	s
8	262.638	s	8	512.645	s	8	33.436	s
9	239.042	s	9	413.865	s	9	30.421	s
10	202.299	s	10	456.887	s	10	31.028	s
CPU			CPU			CPU		
1	28.101	s	1	354.203	s	1	11.863	s
2	29.023	s	2	358.64	s	2	11.897	s
3	28.27	s	3	378.713	s	3	11.842	s
4	28.556	s	4	377.391	s	4	12.183	s
5	29.434	s	5	350.45	s	5	11.913	s
6	30.014	s	6	380.05	s	6	11.913	s
7	29.841	s	7	345.56	s	7	11.907	s
8	29.266	s	8	377.156	s	8	12.017	s
9	31.094	s	9	371.56	s	9	11.913	s
10	29.2	s	10	369.85	s	10	11.949	s
Sys			Sys			Sys		
1	27.668	s	1	6.709	s	1	3.818	s
2	25.531	s	2	6.383	s	2	3.866	s
3	25.337	s	3	6.984	s	3	3.832	s
4	26.75	s	4	7.432	s	4	3.918	s
5	28.434	s	5	6.8	s	5	3.894	s
6	31.673	s	6	6.552	s	6	3.894	s
7	29.439	s	7	6.235	s	7	3.913	s
8	29.155	s	8	7.112	s	8	3.93	s
9	34.283	s	9	7.254	s	9	3.888	s
10	28.088	s	10	6.355	s	10	3.924	s

FIGURA 28 RESULTADO EVALUACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN DE SCRIPTS DE INSTALACIÓN

Fuente: Elaboración propia

b. Tabla de base de datos para evaluación de frameworks




FIGURA 29 TABLA DE BASE DE DATOS PARA PRUEBAS DE FRAMEWORK
Fuente: Elaboración propia

c. Resultados de benchmarks realizados por la Universidad Ahmadu Bello




FIGURA 30 RESULTADO DE PRUEBA DE INSERCIÓN DE MANEJADORES DE BASE DE DATOS
Fuente: Universidad Ahmadu Bello [204]




FIGURA 31 RESULTADO DE PRUEBA DE ACTUALIZACIÓN DE DATA DE MANEJADORES DE BASE DE DATOS
Fuente: Universidad Ahmadu Bello [204]




FIGURA 32 RESULTADOS DE PRUEBAS DE LECTURAS DE MANEJADORES DE BASE DE DATOS
Fuente: Universidad Ahmadu Bello [204]

d. Scripts de evaluación de manejadores de base de datos

```

1 #!/bin/bash
2 mysql benchmarks < createMysql.sql &
3
4 #echo CPU: `top -b -n1 -p $$ | grep "Cpu(s)" | awk '{print $2 + $4}`
5 cpuCounter=0
6 memCounter=0
7 cpuCount=0
8 memCount=0
9
10 while kill -0 $! > /dev/null 2>&1; do
11   cpuAux=`top -b -n1 -p $! | grep $! | tr -s ' ' | cut -f9 -d' '`
12   if [ ! -z "$cpuAux" -a "$cpuAux" != " " ]; then
13     cpuCount=$(awk "BEGIN {print $cpuCount + $cpuAux; exit}")
14     cpuCounter=$((cpuCounter+1))
15   fi
16
17   memAux=`top -b -n1 -p $! | grep $! | tr -s ' ' | cut -f10 -d' '`
18   if [ ! -z "$memAux" -a "$memAux" != " " ]; then
19     memCount=$(awk "BEGIN {print $memCount + $memAux; exit}")
20     memCounter=$((memCounter+1))
21   fi
22 done
23
24 cpuCount=$(awk "BEGIN {print $cpuCount / $cpuCounter; exit}")
25 memCount=$(awk "BEGIN {print $memCount / $memCounter; exit}")
26
27 echo 'cpu: ' $cpuCount
28 echo 'mem: ' $memCount

```

FIGURA 33 **SCRIPT DE EVALUACIÓN DE CREACIÓN DE TABLAS MARIADB**

Fuente: Elaboración propia

```

1 #!/bin/bash
2 mysql benchmarks < dropMysql.sql &
3
4 #echo CPU: `top -b -n1 -p $$ | grep "Cpu(s)" | awk '{print $2 + $4}`
5 cpuCounter=0
6 memCounter=0
7 cpuCount=0
8 memCount=0
9
10 while kill -0 $! > /dev/null 2>&1; do
11   cpuAux=`top -b -n1 -p $! | grep $! | tr -s ' ' | cut -f9 -d' '`
12   if [ ! -z "$cpuAux" -a "$cpuAux" != " " ]; then
13     cpuCount=$(awk "BEGIN {print $cpuCount + $cpuAux; exit}")
14     cpuCounter=$((cpuCounter+1))
15   fi
16
17   memAux=`top -b -n1 -p $! | grep $! | tr -s ' ' | cut -f10 -d' '`
18   if [ ! -z "$memAux" -a "$memAux" != " " ]; then
19     memCount=$(awk "BEGIN {print $memCount + $memAux; exit}")
20     memCounter=$((memCounter+1))
21   fi
22 done
23
24 cpuCount=$(awk "BEGIN {print $cpuCount / $cpuCounter; exit}")
25 memCount=$(awk "BEGIN {print $memCount / $memCounter; exit}")
26
27 echo 'cpu: ' $cpuCount
28 echo 'mem: ' $memCount

```

FIGURA 34 **SCRIPT DE EVALUACIÓN DE ELIMINACIÓN DE TABLAS DE BASE DE DATOS EN MARIADB**

Fuente: Elaboración propia


```

1 #!/bin/bash
2 mysql benchmarks < insertMysql.sql &
3
4 #echo CPU: `top -b -n1 -p $$ | grep "Cpu(s)" | awk '{print $2 + $4}'`
5 cpuCounter=0
6 memCounter=0
7 cpuCount=0
8 memCount=0
9
10 while kill -0 $! > /dev/null 2>&1; do
11   cpuAux=`top -b -n1 -p $! | grep $! | tr -s ' ' | cut -f9 -d' '`
12   if [ ! -z "$cpuAux" -a "$cpuAux" != " " ]; then
13     cpuCount=$(awk "BEGIN {print $cpuCount + $cpuAux; exit}")
14     cpuCounter=$((cpuCounter+1))
15   fi
16
17   memAux=`top -b -n1 -p $! | grep $! | tr -s ' ' | cut -f10 -d' '`
18   if [ ! -z "$memAux" -a "$memAux" != " " ]; then
19     memCount=$(awk "BEGIN {print $memCount + $memAux; exit}")
20     memCounter=$((memCounter+1))
21   fi
22 done
23
24 cpuCount=$(awk "BEGIN {print $cpuCount / $cpuCounter; exit}")
25 memCount=$(awk "BEGIN {print $memCount / $memCounter; exit}")
26
27 echo 'cpu: ' $cpuCount
28 echo 'mem: ' $memCount

```

FIGURA 35 SCRIPT DE EVALUACIÓN DE INSERCIÓN DE DATA EN BASE DE DATOS EN MARIADB

Fuente: Elaboración propia

```

1 #!/bin/bash
2 mysql benchmarks < deleteMysql.sql &
3
4 #echo CPU: `top -b -n1 -p $$ | grep "Cpu(s)" | awk '{print $2 + $4}'`
5 cpuCounter=0
6 memCounter=0
7 cpuCount=0
8 memCount=0
9
10 while kill -0 $! > /dev/null 2>&1; do
11   cpuAux=`top -b -n1 -p $! | grep $! | tr -s ' ' | cut -f9 -d' '`
12   if [ ! -z "$cpuAux" -a "$cpuAux" != " " ]; then
13     cpuCount=$(awk "BEGIN {print $cpuCount + $cpuAux; exit}")
14     cpuCounter=$((cpuCounter+1))
15   fi
16
17   memAux=`top -b -n1 -p $! | grep $! | tr -s ' ' | cut -f10 -d' '`
18   if [ ! -z "$memAux" -a "$memAux" != " " ]; then
19     memCount=$(awk "BEGIN {print $memCount + $memAux; exit}")
20     memCounter=$((memCounter+1))
21   fi
22 done
23
24 cpuCount=$(awk "BEGIN {print $cpuCount / $cpuCounter; exit}")
25 memCount=$(awk "BEGIN {print $memCount / $memCounter; exit}")
26
27 echo 'cpu: ' $cpuCount
28 echo 'mem: ' $memCount

```

FIGURA 36 SCRIPT DE EVALUACIÓN DE ELIMINACIÓN DE DATA EN BASE DE DATOS EN MARIADB

Fuente: Elaboración propia

```
#!/bin/bash
mysql benchmarks < createMysql.sql &

#echo CPU: `top -b -n1 -p $$ | grep "Cpu(s)" | awk '{print $2 + $4}'`
cpuCounter=0
memCounter=0
cpuCount=0
memCount=0

while kill -0 $! > /dev/null 2>&1; do
    cpuAux=`top -b -n1 -p $! | grep $! | tr -s ' ' | cut -f9 -d' '`
    if [ ! -z "$cpuAux" -a "$cpuAux" != " " ]; then
        cpuCount=$(awk "BEGIN {print $cpuCount + $cpuAux; exit}")
        cpuCounter=$((cpuCounter+1))
    fi

    memAux=`top -b -n1 -p $! | grep $! | tr -s ' ' | cut -f10 -d' '`
    if [ ! -z "$memAux" -a "$memAux" != " " ]; then
        memCount=$(awk "BEGIN {print $memCount + $memAux; exit}")
        memCounter=$((memCounter+1))
    fi
done

cpuCount=$(awk "BEGIN {print $cpuCount / $cpuCounter; exit}")
memCount=$(awk "BEGIN {print $memCount / $memCounter; exit}")

echo 'cpu: ' $cpuCount
echo 'mem: ' $memCount
```

FIGURA 37 SCRIPT DE EVALUACIÓN DE CREACIÓN DE TABLAS EN BASE DE DATOS MYSQL
Fuente: Elaboración propia

```
#!/bin/bash
mysql benchmarks < dropMysql.sql &

#echo CPU: `top -b -n1 -p $$ | grep "Cpu(s)" | awk '{print $2 + $4}'`
cpuCounter=0
memCounter=0
cpuCount=0
memCount=0

while kill -0 $! > /dev/null 2>&1; do
    cpuAux=`top -b -n1 -p $! | grep $! | tr -s ' ' | cut -f9 -d' '`
    if [ ! -z "$cpuAux" -a "$cpuAux" != " " ]; then
        cpuCount=$(awk "BEGIN {print $cpuCount + $cpuAux; exit}")
        cpuCounter=$((cpuCounter+1))
    fi

    memAux=`top -b -n1 -p $! | grep $! | tr -s ' ' | cut -f10 -d' '`
    if [ ! -z "$memAux" -a "$memAux" != " " ]; then
        memCount=$(awk "BEGIN {print $memCount + $memAux; exit}")
        memCounter=$((memCounter+1))
    fi
done

cpuCount=$(awk "BEGIN {print $cpuCount / $cpuCounter; exit}")
memCount=$(awk "BEGIN {print $memCount / $memCounter; exit}")

echo 'cpu: ' $cpuCount
echo 'mem: ' $memCount
```

FIGURA 38 SCRIPT DE EVALUACIÓN DE ELIMINACIÓN DE TABLAS EN BASE DE DATOS EN MYSQL
Fuente: Elaboración propia


```

#!/bin/bash
mysql benchmarks < insertMysql.sql &

#echo CPU: `top -b -n1 -p $$ | grep "Cpu(s)" | awk '{print $2 + $4}'`
cpuCounter=0
memCounter=0
cpuCount=0
memCount=0

while kill -0 $! > /dev/null 2>&1; do
    cpuAux=`top -b -n1 -p $! | grep $! | tr -s ' ' | cut -f9 -d' '`
    if [ ! -z "$cpuAux" -a "$cpuAux" != " " ]; then
        cpuCount=$(awk "BEGIN {print $cpuCount + $cpuAux; exit}")
        cpuCounter=$((cpuCounter+1))
    fi

    memAux=`top -b -n1 -p $! | grep $! | tr -s ' ' | cut -f10 -d' '`
    if [ ! -z "$memAux" -a "$memAux" != " " ]; then
        memCount=$(awk "BEGIN {print $memCount + $memAux; exit}")
        memCounter=$((memCounter+1))
    fi
done

cpuCount=$(awk "BEGIN {print $cpuCount / $cpuCounter; exit}")
memCount=$(awk "BEGIN {print $memCount / $memCounter; exit}")

echo 'cpu: ' $cpuCount
echo 'mem: ' $memCount

```

FIGURA 39 SCRIPT DE EVALUACIÓN DE INSERCIÓN DE DATA EN BASE DE DATOS MYSQL

Fuente: Elaboración propia

```

#!/bin/bash
mysql benchmarks < deleteMysql.sql &

#echo CPU: `top -b -n1 -p $$ | grep "Cpu(s)" | awk '{print $2 + $4}'`
cpuCounter=0
memCounter=0
cpuCount=0
memCount=0

while kill -0 $! > /dev/null 2>&1; do
    cpuAux=`top -b -n1 -p $! | grep $! | tr -s ' ' | cut -f9 -d' '`
    if [ ! -z "$cpuAux" -a "$cpuAux" != " " ]; then
        cpuCount=$(awk "BEGIN {print $cpuCount + $cpuAux; exit}")
        cpuCounter=$((cpuCounter+1))
    fi

    memAux=`top -b -n1 -p $! | grep $! | tr -s ' ' | cut -f10 -d' '`
    if [ ! -z "$memAux" -a "$memAux" != " " ]; then
        memCount=$(awk "BEGIN {print $memCount + $memAux; exit}")
        memCounter=$((memCounter+1))
    fi
done

cpuCount=$(awk "BEGIN {print $cpuCount / $cpuCounter; exit}")
memCount=$(awk "BEGIN {print $memCount / $memCounter; exit}")

echo 'cpu: ' $cpuCount
echo 'mem: ' $memCount

```

FIGURA 40 SCRIPT DE EVALUACIÓN DE ELIMINACIÓN DE DATA EN BASE DE DATOS MYSQL

Fuente: Elaboración propia


```
#!/bin/bash
mysql benchmarks < getBalance.sql &

#echo CPU: `top -b -n1 -p $$ | grep "Cpu(s)" | awk '{print $2 + $4}'`
cpuCounter=0
memCounter=0
cpuCount=0
memCount=0

while kill -0 $! > /dev/null 2>&1; do
  cpuAux=`top -b -n1 -p $! | grep $! | tr -s ' ' | cut -f9 -d' '`
  if [ ! -z "$cpuAux" -a "$cpuAux" != " " ]; then
    cpuCount=$(awk "BEGIN {print $cpuCount + $cpuAux; exit}")
    cpuCounter=$((cpuCounter+1))
  fi

  memAux=`top -b -n1 -p $! | grep $! | tr -s ' ' | cut -f10 -d' '`
  if [ ! -z "$memAux" -a "$memAux" != " " ]; then
    memCount=$(awk "BEGIN {print $memCount + $memAux; exit}")
    memCounter=$((memCounter+1))
  fi
done

cpuCount=$(awk "BEGIN {print $cpuCount / $cpuCounter; exit}")
memCount=$(awk "BEGIN {print $memCount / $memCounter; exit}")

echo 'cpu: ' $cpuCount
echo 'mem: ' $memCount
```

FIGURA 41 SCRIPT DE EVALUACIÓN DE QUERY DE BALANCE DE BASE DE DATOS MYSQL

Fuente: Elaboración propia

```
#!/bin/bash
psql -U santiago -d cw -a -f createPostgresql.sql &>> createOut.out &
#echo CPU: `top -b -n1 -p $$ | grep "Cpu(s)" | awk '{print $2 + $4}'`
cpuCounter=0
memCounter=0
cpuCount=0
memCount=0

while kill -0 $! > /dev/null 2>&1; do
  cpuAux=`top -b -n1 -p $! | grep $! | tr -s ' ' | cut -f9 -d' '`
  if [ ! -z "$cpuAux" -a "$cpuAux" != " " ]; then
    cpuCount=$(awk "BEGIN {print $cpuCount + $cpuAux; exit}")
    cpuCounter=$((cpuCounter+1))
  fi

  memAux=`top -b -n1 -p $! | grep $! | tr -s ' ' | cut -f10 -d' '`
  if [ ! -z "$memAux" -a "$memAux" != " " ]; then
    memCount=$(awk "BEGIN {print $memCount + $memAux; exit}")
    memCounter=$((memCounter+1))
  fi
done

cpuCount=$(awk "BEGIN {print $cpuCount / $cpuCounter; exit}")
memCount=$(awk "BEGIN {print $memCount / $memCounter; exit}")

echo 'cpu: ' $cpuCount
echo 'mem: ' $memCount
```

FIGURA 42 SCRIPT DE EVALUACIÓN DE CREACIÓN DE TABLAS EN BASE DE DATOS POSTRESQL

Fuente: Elaboración propia


```
#!/bin/bash
psql -U santiago -d cw -a -f dropPostgresql.sql &>> createOut.out &
#echo CPU: `top -b -n1 -p $$ | grep "Cpu(s)" | awk '{print $2 + $4}'`
cpuCounter=0
memCounter=0
cpuCount=0
memCount=0

while kill -0 $! > /dev/null 2>&1; do
  cpuAux=`top -b -n1 -p $! | grep $! | tr -s ' ' | cut -f9 -d' '`
  if [ ! -z "$cpuAux" -a "$cpuAux" != " " ]; then
    cpuCount=$(awk "BEGIN {print $cpuCount + $cpuAux; exit}")
    cpuCounter=$((cpuCounter+1))
  fi

  memAux=`top -b -n1 -p $! | grep $! | tr -s ' ' | cut -f10 -d' '`
  if [ ! -z "$memAux" -a "$memAux" != " " ]; then
    memCount=$(awk "BEGIN {print $memCount + $memAux; exit}")
    memCounter=$((memCounter+1))
  fi
done
cpuCount=$(awk "BEGIN {print $cpuCount / $cpuCounter; exit}")
memCount=$(awk "BEGIN {print $memCount / $memCounter; exit}")
echo 'cpu: ' $cpuCount
echo 'mem: ' $memCount
```

FIGURA 43 SCRIPT DE ELIMINACIÓN DE TABLAS DE BASE DE DATOS PostgreSQL
Fuente: Elaboración propia

```
#!/bin/bash
psql -U santiago -d cw -a -f insertPostgres.sql &>> createOut.out &
#echo CPU: `top -b -n1 -p $$ | grep "Cpu(s)" | awk '{print $2 + $4}'`
cpuCounter=0
memCounter=0
cpuCount=0
memCount=0

while kill -0 $! > /dev/null 2>&1; do
  cpuAux=`top -b -n1 -p $! | grep $! | tr -s ' ' | cut -f9 -d' '`
  if [ ! -z "$cpuAux" -a "$cpuAux" != " " ]; then
    cpuCount=$(awk "BEGIN {print $cpuCount + $cpuAux; exit}")
    cpuCounter=$((cpuCounter+1))
  fi

  memAux=`top -b -n1 -p $! | grep $! | tr -s ' ' | cut -f10 -d' '`
  if [ ! -z "$memAux" -a "$memAux" != " " ]; then
    memCount=$(awk "BEGIN {print $memCount + $memAux; exit}")
    memCounter=$((memCounter+1))
  fi
done
cpuCount=$(awk "BEGIN {print $cpuCount / $cpuCounter; exit}")
memCount=$(awk "BEGIN {print $memCount / $memCounter; exit}")
echo 'cpu: ' $cpuCount
echo 'mem: ' $memCount
```

FIGURA 44 SCRIPT DE EVALUACIÓN DE INSERCIÓN DE DATA EN BASE DE DATOS PostgreSQL
Fuente: Elaboración propia


```
#!/bin/bash
psql -U santiago -d cw -a -f deletePostgres.sql &>> createOut.out &

#echo CPU: `top -b -n1 -p $$ | grep "Cpu(s)" | awk '{print $2 + $4}'`
cpuCounter=0
memCounter=0
cpuCount=0
memCount=0

while kill -0 $! > /dev/null 2>&1; do
    cpuAux=`top -b -n1 -p $! | grep $! | tr -s ' ' | cut -f9 -d' '`
    if [ ! -z "$cpuAux" -a "$cpuAux" != " " ]; then
        cpuCount=$(awk "BEGIN {print $cpuCount + $cpuAux; exit}")
        cpuCounter=$((cpuCounter+1))
    fi

    memAux=`top -b -n1 -p $! | grep $! | tr -s ' ' | cut -f10 -d' '`
    if [ ! -z "$memAux" -a "$memAux" != " " ]; then
        memCount=$(awk "BEGIN {print $memCount + $memAux; exit}")
        memCounter=$((memCounter+1))
    fi
done

cpuCount=$(awk "BEGIN {print $cpuCount / $cpuCounter; exit}")
memCount=$(awk "BEGIN {print $memCount / $memCounter; exit}")

echo 'cpu: ' $cpuCount
echo 'mem: ' $memCount
```

FIGURA 45 SCRIPT DE EVALUACIÓN DE ELIMINACIÓN DE DATA EN LA BASE DE DATOS POSTGRESQL

Fuente: Elaboración propia

```
#!/bin/bash
psql -U santiago -d cw -a -f getBalance.sql &>> createOut.out &

#echo CPU: `top -b -n1 -p $$ | grep "Cpu(s)" | awk '{print $2 + $4}'`
cpuCounter=0
memCounter=0
cpuCount=0
memCount=0

while kill -0 $! > /dev/null 2>&1; do
    cpuAux=`top -b -n1 -p $! | grep $! | tr -s ' ' | cut -f9 -d' '`
    if [ ! -z "$cpuAux" -a "$cpuAux" != " " ]; then
        cpuCount=$(awk "BEGIN {print $cpuCount + $cpuAux; exit}")
        cpuCounter=$((cpuCounter+1))
    fi

    memAux=`top -b -n1 -p $! | grep $! | tr -s ' ' | cut -f10 -d' '`
    if [ ! -z "$memAux" -a "$memAux" != " " ]; then
        memCount=$(awk "BEGIN {print $memCount + $memAux; exit}")
        memCounter=$((memCounter+1))
    fi
done

cpuCount=$(awk "BEGIN {print $cpuCount / $cpuCounter; exit}")
memCount=$(awk "BEGIN {print $memCount / $memCounter; exit}")

echo 'cpu: ' $cpuCount
echo 'mem: ' $memCount
```

FIGURA 46 SCRIPT DE EVALUACIÓN DE QUERY DE BALANCE EN BASE DE DATOS POSTGRESQL

Fuente: Elaboración propia


```
#!/bin/bash
rm cw.sqlite

cpuCounter=0
memCounter=0
cpuCount=0
memCount=0

while kill -0 $! > /dev/null 2>&1; do
    cpuAux=`top -b -n1 -p $! | grep $! | tr -s ' ' | cut -f9 -d ' '`
    if [ ! -z "$cpuAux" -a "$cpuAux" != " " ]; then
        cpuCount=$(awk "BEGIN {print $cpuCount + $cpuAux; exit}")
        cpuCounter=$((cpuCounter+1))
    fi

    memAux=`top -b -n1 -p $! | grep $! | tr -s ' ' | cut -f10 -d ' '`
    if [ ! -z "$memAux" -a "$memAux" != " " ]; then
        memCount=$(awk "BEGIN {print $memCount + $memAux; exit}")
        memCounter=$((memCounter+1))
    fi
done

cpuCount=$(awk "BEGIN {print $cpuCount / $cpuCounter; exit}")
memCount=$(awk "BEGIN {print $memCount / $memCounter; exit}")

echo 'cpu: ' $cpuCount
echo 'mem: ' $memCount
```

FIGURA 47 SCRIPT DE EVALUACIÓN DE ELIMINACIÓN DE DATA EN BASE DE DATOS SQLITE

Fuente: Elaboración propia

```
#!/bin/bash
echo .read createSqlite.sql | sqlite3 cw.sqlite > /dev/null 2>&1 &
echo `top -b -n1 -p $! | grep $!`
cpuCounter=0
memCounter=0
cpuCount=0
memCount=0

while kill -0 $! > /dev/null 2>&1; do
    cpuAux=`top -b -n1 -p $! | grep $! | tr -s ' ' | cut -f9 -d ' '`
    if [ ! -z "$cpuAux" -a "$cpuAux" != " " ]; then
        cpuCount=$(awk "BEGIN {print $cpuCount + $cpuAux; exit}")
        cpuCounter=$((cpuCounter+1))
    fi

    memAux=`top -b -n1 -p $! | grep $! | tr -s ' ' | cut -f10 -d ' '`
    if [ ! -z "$memAux" -a "$memAux" != " " ]; then
        memCount=$(awk "BEGIN {print $memCount + $memAux; exit}")
        memCounter=$((memCounter+1))
    fi
done

cpuCount=$(awk "BEGIN {print $cpuCount / $cpuCounter; exit}")
memCount=$(awk "BEGIN {print $memCount / $memCounter; exit}")

echo 'cpu: ' $cpuCount
echo 'mem: ' $memCount
```

FIGURA 48 SCRIPT DE EVALUACIÓN DE CREACIÓN DE TABLAS EN BASE DE DATOS SQLITE

Fuente: Elaboración propia


```
#!/bin/bash
echo .read insertSQLite.sql | sqlite3 cw.sqlite > /dev/null 2>&1 &
cpuCounter=0
memCounter=0
cpuCount=0
memCount=0

while kill -0 $! > /dev/null 2>&1; do
    cpuAux=`top -b -n1 -p $! | grep $! | tr -s ' ' | cut -f9 -d' '`
    if [ ! -z "$cpuAux" -a "$cpuAux" != " " ]; then
        cpuCount=$(awk "BEGIN {print $cpuCount + $cpuAux; exit}")
        cpuCounter=$((cpuCounter+1))
    fi

    memAux=`top -b -n1 -p $! | grep $! | tr -s ' ' | cut -f10 -d' '`
    if [ ! -z "$memAux" -a "$memAux" != " " ]; then
        memCount=$(awk "BEGIN {print $memCount + $memAux; exit}")
        memCounter=$((memCounter+1))
    fi
done

cpuCount=$(awk "BEGIN {print $cpuCount / $cpuCounter; exit}")
memCount=$(awk "BEGIN {print $memCount / $memCounter; exit}")

echo 'cpu: ' $cpuCount
echo 'mem: ' $memCount
```

FIGURA 49 SCRIPT DE EVALUACIÓN DE LA INSERCIÓN DE DATA EN BASE DE DATOS SQLITE
Fuente: Elaboración propia

```
#!/bin/bash
echo .read deleteSQLite.sql | sqlite3 cw.sqlite > /dev/null 2>&1 &
cpuCounter=0
memCounter=0
cpuCount=0
memCount=0

while kill -0 $! > /dev/null 2>&1; do
    cpuAux=`top -b -n1 -p $! | grep $! | tr -s ' ' | cut -f9 -d' '`
    if [ ! -z "$cpuAux" -a "$cpuAux" != " " ]; then
        cpuCount=$(awk "BEGIN {print $cpuCount + $cpuAux; exit}")
        cpuCounter=$((cpuCounter+1))
    fi

    memAux=`top -b -n1 -p $! | grep $! | tr -s ' ' | cut -f10 -d' '`
    if [ ! -z "$memAux" -a "$memAux" != " " ]; then
        memCount=$(awk "BEGIN {print $memCount + $memAux; exit}")
        memCounter=$((memCounter+1))
    fi
done

cpuCount=$(awk "BEGIN {print $cpuCount / $cpuCounter; exit}")
memCount=$(awk "BEGIN {print $memCount / $memCounter; exit}")

echo 'cpu: ' $cpuCount
echo 'mem: ' $memCount
```

FIGURA 50 SCRIPT DE EVALUACIÓN DE ELIMINACIÓN DE DATA EN BASE DE DATOS SQLITE
Fuente: Elaboración propia


```
#!/bin/bash
echo -e read getBalance.sql | sqlite3 cw.sqlite
cpuCounter=0
memCounter=0
cpuCount=0
memCount=0

while kill -0 $! > /dev/null 2>&1; do
    cpuAux=`top -b -n1 -p $! | grep $! | tr -s ' ' | cut -f9 -d' '`
    if [ ! -z "$cpuAux" -a "$cpuAux" != " " ]; then
        cpuCount=$(awk "BEGIN {print $cpuCount + $cpuAux; exit}")
        cpuCounter=$((cpuCounter+1))
    fi

    memAux=`top -b -n1 -p $! | grep $! | tr -s ' ' | cut -f10 -d' '`
    if [ ! -z "$memAux" -a "$memAux" != " " ]; then
        memCount=$(awk "BEGIN {print $memCount + $memAux; exit}")
        memCounter=$((memCounter+1))
    fi
done

cpuCount=$(awk "BEGIN {print $cpuCount / $cpuCounter; exit}")
memCount=$(awk "BEGIN {print $memCount / $memCounter; exit}")

echo "cpu: " $cpuCount
echo "mem: " $memCount
```

FIGURA 51 SCRIPT DE EVALUACIÓN DE QUERY DE BASE DE DATOS SQLITE

Fuente: Elaboración propia

e. Resultados benchmarks de manejadores de base de datos

create bd													
	Tiempo	real	Mysql	MariaDB	Sqlite	Postgresql		Cpu		Mysql	MariaDB	Sqlite	Postgresql
		1	16.08	0.485	0.122	4.167		1		0.20625	0.01	0	3.56923
		2	22.17	1.154	0.095	3.02		2		0.126923	0.002	0	4.58462
		3	13.43	1.157	0.118	3.458		3		0.264	0	0	3.31667
		4	14.78	0.511	0.147	3.104		4		0.257143	0.01289	0	5.29
		5	14.75	1.161	0.153	3.1		5		0	0.001	0	5.41818
		6	15.47	0.433	0.093	3.09		6		0.002	0	0	5.3
		7	14.45	0.543	0.116	3.203		7		0.01	0.1	0	4.40833
		8	13.98	1.145	0.131	3.202		8		0	0.001	0	1.66
		9	14.38	1.176	0.14	3.329		9		0.01	0.02	0	4.58462
		10	13.3	1.126	0.143	3.214		10		0	0.009	0	5.4
		avg	15.28	0.8891	0.126	3.29		avg		0.088	0.0156	0	4.353
		devesta	2.433	0.3246	0.02	0.32		devesta		0.109	0.0288	0	1.143
			1.41	0.1882	0.011	0.18				0.063	0.0167	0	0.662
		c1	13.87	0.7009	0.114	3.11		c1		0.025	-0.0011	0	3.691
		c2	16.69	1.0773	0.137	3.47		c2		0.151	0.0323	0	5.015
		user	Mysql	MariaDB	Sqlite	Postgresql		Mem		Mysql	MariaDB	Sqlite	Postgresql
		1	0.036	0.022	0.112	0.12		1		0.1	0.1	0	0.1
		2	0.024	0.024	0.088	0.096		2		0.1	0.1	0	0.1
		3	0.044	0.026	0.108	0.096		3		0.1	0.1	0	0.1
		4	0.036	0.025	0.124	0.116		4		0.1	0.1	0	0.1
		5	0.02	0.023	0.144	0.108		5		0.421277	0.1	0	0.1
		6	0.04	0.026	0.088	0.088		6		0.1	0.10098	0	0.1
		7	0.028	0.014	0.096	0.104		7		0.106452	0.12	0	0.1
		8	0.036	0.023	0.128	0.088		8		0.143478	0.01	0	0.1
		9	0.032	0.023	0.124	0.108		9		0.275	0.2	0	0.1
		10	0.048	0.023	0.132	0.072		10		0.45	0.1	0	0.1
								avg		0.190	0.103	0	0.1
		sys	Mysql	MariaDB	Sqlite	Postgresql		devesta		0.133	0.043	0	1.38778E-17
		1	0.004	0.016	0.008	0.092				0.077	0.025	0	8.0442E-18
		2	0.024	0.014	0	0.024		c1		0.112	0.078	0	0.1
		3	0.016	0.013	0.004	0.036		c2		0.267	0.128	0	0.1
		4	0.016	0.013	0.016	0.016							
		5	0.028	0.013	0.004	0.032							
		6	0.012	0.012	0	0.052							
		7	0.024	0.013	0.012	0.024							
		8	0.028	0.012	0	0.036							
		9	0.02	0.013	0.012	0.024							
		10	0.008	0.013	0.008	0.008							
		avg	0.052	0.0361	0.121	0.134							
		devesta	0.008	0.0011	0.005	0.02236							
			0.003	0.0004	0.002	0.00864							
		c1	0.049	0.0357	0.119	0.12536							
		c2	0.055	0.0365	0.123	0.14264							

FIGURA 52 RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE CREACIÓN DE TABLAS EN LOS MANEJADORES DE BASE DE DATOS

Fuente: Elaboración propia

Prueba drop bd													
	Tiempo	real	Mysql	MariaDB	Sqlite	Postgresql		Cpu		Mysql	MariaDB	Sqlite	Postgresql
		1	6.476	0.067	0.011	0.623		1		0.388235	0	0	26.6
		2	4.707	0.071	0.012	0.47		2		0	0.2	0	32.9
		3	4.036	0.1	0.008	0.404		3		0.44	0.1	0	11.572
		4	5.174	0.089	0.004	0.507		4		0.01	0.01	0	53
		5	4.402	0.072	0.01	0.456		5		0.1	0.129	0	29.74
		6	11.39	0.0822	0.011	0.467		6		0.01	0	0	23.2
		7	8.86	0.069	0.012	0.456		7		0	0.01	0	16.55
		8	4.408	0.067	0.011	0.467		8		0.2	0.01	0	59.6
		9	4.514	0.066	0.011	0.49		9		0.01	0.1	0	26.4
		10	4.382	0.064	0.01	0.449		10		0.02	0.2	0	26.45
		avg	5.835	0.0747	0.01	0.48		avg		0.1178	0.076	0	30.60
		devesta	2.31	0.011	0.002	0.05		devesta		0.1601	0.077	0	14.19
			1.339	0.007	0.001	0.03				0.0928	0.045	0	8.23
		c1	4.496	0.068	0.009	0.45		c1		0.0250	0.031	0	22.38
		c2	7.174	0.081	0.011	0.51		c2		0.2106	0.121	0	38.83
		user	Mysql	MariaDB	Sqlite	Postgresql		Mem		Mysql	MariaDB	Sqlite	Postgresql
		1	0.016	0.01	0.004	0.08		1		0.1	0.1	0	0.1
		2	0.004	0.012	0.004	0.08		2		0.1	0	0	0.1
		3	0.004	0.012	0.004	0.036		3		0.1	0.1	0	0.1
		4	0.008	0.013	0	0.028		4		0	0.1	0	0.1
		5	0.008	0.014	0.004	0.068		5		0	0.1	0	0.1
		6	0.02	0.014	0.004	0.08		6		0	0	0	0.1
		7	0.012	0.011	0.008	0.08		7		0.01	0.002	0	0.1
		8	0.024	0.011	0.008	0.072		8		0.001	0.01	0	0.1
		9	0.008	0.01	0.004	0.084		9		0	0.002	0	0.1
		10	0.012	0.011	0.004	0.064		10		0	0	0	0.1
								avg		0.0311	0.041	0	0.1
								devesta		0.045	0.048	0	1.38778E-17
		sys	Mysql	MariaDB	Sqlite	Postgresql				0.026	0.028	0	8.0442E-18
		1	0.004	0.006	0.004	0.028		c1		0.005	0.014	0	0.1
		2	0.016	0.006	0.004	0.036		c2		0.057	0.069	0	0.1
		3	0.02	0.005	0	0.012							
		4	0.004	0.007	0	0.024							
		5	0.016	0.006	0	0.024							
		6	0.004	0.007	0.008	0.28							
		7	0.004	0.006	0	0.024							
		8	0	0.006	0.004	0.024							
		9	0.008	0.006	0.004	0.016							
		10	0.008	0.006	0	0.004							
		avg	0.02	0.0179	0.007	0.1144							
		devesta	0.006	0.0005	0.003	0.07805							
			0.002	0.0002	0.001	0.03018							
		c1	0.018	0.0177	0.006	0.08422							
		c2	0.022	0.0181	0.008	0.14458							

FIGURA 53 RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE ELIMINACIÓN DE TABLAS EN MANEJADORES DE BASE DE DATOS

Fuente: Elaboración propia

Prueba inserts													
	Tiempo	real	Mysql	MariaDB	Sqlite	Postgresql		Cpu		Mysql	MariaDB	Sqlite	Postgresql
		1	236.3	4.761	390.4	64.543		1		0.205	0.121	1.66	1.76
		2	229.1	4.873	411.4	60.833		2		0.325	0.22	8.844	1.74
		3	230	4.853	375.2	63.823		3		0.311	0.3	1.841	1.54
		4	227.1	4.269	411.3	63.171		4		0.213	0	0	1.53
		5	230.4	4.822	780.2	61.578		5		0.210	0	1.666	1.51
		6	227.2	4.303	387.3	63.424		6		0.521	0	1.95	2.03
		7	232.8	4.343	380.6	62.432		7		0.436	0.386	1.558	1.90
		8	310.1	4.292	397.4	61.842		8		0.162	0.707	1.746	1.68
		9	240.6	4.803	399.4	65.344		9		0.3	0.469	1.837	1.67
		10	242	4.806	385	62.829		10		0.452	0.253	1.926	0
		avg	240.6	4.61	431.8	62.98		avg		0.31	0.25	2.303	1.537
		devesta	23.72	0.26	116.7	1.31		devesta		0.12	0.22	2.247	0.536
			13.75	0.15	67.64	0.76				0.07	0.13	1.302	0.310
		c1	226.8	4.46	364.2	62.22		c1		0.25	0.12	1.001	1.226
		c2	254.3	4.76	499.5	63.74		c2		0.38	0.37	3.605	1.847
		user	Mysql	MariaDB	Sqlite	Postgresql		Mem	real	Mysql	MariaDB	Sqlite	Postgresql
		1	2.912	0.305	5.556	1.22		1		0.1	4.673	0.081	0.1
		2	2.7	0.322	4.96	1.176		2		0.248	4.045	0.060	0.1
		3	2.868	0.312	6.216	1.104		3		0.1	0.582	0.082	0.1
		4	2.832	0.299	5.792	1.172		4		0.1	4.289	0.089	0.1
		5	2.812	0.308	8.72	1.064		5		0.1	5.236	0.081	0.1
		6	2.752	0.305	6.124	1.416		6		0.27	3.544	0.081	0.1
		7	3.024	0.323	6.476	1.436		7		0.23	1.2	0.100	0.1
		8	2.084	0.301	5.5	1.264		8		0.1	1.23	0.082	0.1
		9	3.668	0.334	6.416	1.252		9		0.1	1.5	0.082	1.521
		10	3.488	0.326	6.288	1.384		10		0.284	1.3344	0.082	1.583
								avg		0.16	2.763	0.082	0.390
								devesta		0.08	1.659	0.009	0.581
		sys	Mysql	MariaDB	Sqlite	Postgresql				0.05	0.962	0.005	0.337
		1	2.824	0.503	9.952	0.02		c1		0.12	1.802	0.077	0.054
		2	3.776	0.535	8.608	1.28		c2		0.21	3.725	0.087	0.727
		3	3.66	0.522	10.29	1.264							
		4	3.504	0.501	9.86	1.144							
		5	3.668	0.515	13.62	1.3							
		6	3.624	0.512	11.37	1.212							
		7	3.908	0.529	10.49	1.572							
		8	3.648	0.5	9.96	1.392							
		9	4.2	0.057	11	1.544							
		10	4.164	0.561	10.98	1.332							
		avg	6.612	0.79	16.82	2.45							
		devesta	0.365	0.14	1.243	0.42							
			0.141	0.05	0.48	0.16							
		c1	6.471	0.73	16.34	2.29							
		c2	6.753	0.84	17.3	2.62							

Prueba													
deletes	Tiempos	real	Mysql	MariaDB	Sqlite	Postgresql		Cpu	real	Mysql	MariaDB	Sqlite	Postgresql
		1	0.964	0.983	0.328	1.874			1	0	0	0	5.53
		2	0.635	0.973	0.323	1.878			2	0	0	6.6	6.62
		3	0.635	0.355	0.368	1.882			3	0	0	0	6.65
		4	0.326	0.993	0.319	3.824			4	0	0	0	3.32
		5	0.623	0.331	0.326	1.87			5	0	0	0	6.63
		6	0.644	1.002	0.326	1.865			6	0	0	0	8.19
		7	0.325	0.991	0.325	1.878			7	0	0	2.65	4.43
		8	0.642	0.33	0.384	1.866			8	0	0	1.99	0.00
		9	0.592	0.33	0.496	1.881			9	0	0	2.64	0.00
		10	0.331	0.981	0.336	1.867			10	0	0	1.99	0.00
		avg	0.572	0.73	0.353	2.07			avg	0	0	1.587	4.14
		devesta	0.188	0.32	0.052	0.59			devesta	0	0	2.007	2.99
			0.109	0.18	0.03	0.34				0	0	1.163	1.73
		c1	0.463	0.54	0.323	1.73			c1	0	0	0.424	2.41
		c2	0.681	0.91	0.383	2.41			c2	0	0	2.75	5.87
										Mysql	MariaDB	Sqlite	Postgresql
		user	Mysql	MariaDB	Sqlite	Postgresql		Mem	1	0	0	0	0.1
		1	0.2	0.029	0.02	0.4			2	0.1	0	0	0.1
		2	0.016	0.026	0.016	0.08			3	0.1	0	0	0.1
		3	0.012	0.012	0.028	0.064			4	0	0	0	0.11
		4	0.008	0.027	0.028	0.096			5	0	0.2	0	0.1
		5	0.004	0.013	0.008	0.072			6	0.1	0.2	0	0.1
		6	0.016	0.032	0.044	0.088			7	0	0.2	0	0.1
		7	0.012	0.029	0.036	0.052			8	0.1	0	0	0
		8	0	0.012	0.04	0.056			9	0	0	0	0
		9	0.012	0.012	0.032	0.052			10	0	0.2	0	0
		10	0.016	0.028	0.036	0.036			avg	0.04	0.08	0	0.07
									devesta	0.05	0.10	0	0.05
										0.03	0.06	0	0.03
		sys	Mysql	MariaDB	Sqlite	Postgresql			c1	0.01	0.02	0	0.04
		1	0.016	0.035	0.012	0.02			c2	0.07	0.14	0	0.10
		2	0.08	0.03	0.016	0.016							
		3	0.016	0.013	0.028	0.008							
		4	0.004	0.034	0.012	0.088							
		5	0	0.014	0.02	0.016							
		6	0.016	0.038	0.012	0.02							
		7	0.008	0.036	0.02	0.008							
		8	0.012	0.014	0.008	0.036							
		9	0.012	0.013	0.028	0.016							
		10	0.008	0.034	0.02	0.016							
		avg	0.047	0.048	0.046	0.124							
		devesta	0.022	0.010	0.006	0.022							
			0.008	0.004	0.003	0.009							
		c1	0.038	0.044	0.044	0.115							
		c2	0.055	0.052	0.049	0.133							

FIGURA 55 RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE ELIMINACIÓN DE DATA EN MANEJADORES DE BASE DE DATOS

Fuente: Elaboración propia

Prueba													
Consulta	tiempos	real	Mysql	MariaDB	Sqlite	Postgresql		Cpu	Mysql	MariaDB	Sqlite	Postgresql	
	1	0.325	0.328	0.03	0.313			1	0	0	0	0	
	2	0.324	0.323	0.139	0.327			2	0	0	0	0	
	3	0.32	0.322	0.045	0.322			3	0	0	0	0	
	4	0.323	0.326	0.041	0.32			4	0	0	0	0	
	5	0.322	0.328	0.04	0.315			5	0	0	0	0	
	6	0.324	0.323	0.029	0.325			6	0	0	0	0	
	7	0.322	0.323	0.028	0.326			7	0	0	0	0	
	8	0.324	0.328	0.04	0.325			8	0	0	0	0	
	9	0.325	0.352	0.018	0.323			9	0	0	0	0	
	10	0.318	0.327	0.032	0.326			10	0	0	0	0	
	avg	0.323	0.328	0.044	0.322			avg	0	0	0	0	
	devesta	0.002	0.008	0.033	0.005			devesta	0	0	0	0	
		0.001	0.005	0.019	0.003				0	0	0	0	
	c1	0.321	0.323	0.025	0.320			c1	0	0	0	0	
	c2	0.324	0.333	0.063	0.325			c2	0	0	0	0	
	user	Mysql	MariaDB	Sqlite	Postgresql			Mem	Mysql	MariaDB	Sqlite	Postgresql	
	1	0.02	0.013	0.024	0.036			1	0	0	0	0	
	2	0.012	0.011	0.016	0.044			2	0	0	0	0	
	3	0.02	0.011	0.028	0.064			3	0	0	0	0	
	4	0.016	0.012	0.032	0.04			4	0	0	0	0	
	5	0.012	0.012	0.032	0.048			5	0	0	0	0	
	6	0.024	0.012	0.016	0.052			6	0	0	0	0	
	7	0.008	0.011	0.02	0.1			7	0	0	0	0	
	8	0.016	0.012	0.02	0.084			8	0	0	0	0	
	9	0.012	0.014	0.012	0.096			9	0	0	0	0	
	10	0.012	0.011	0.024	0.028			10	0	0	0	0	
								avg	0	0	0	0	
								devesta	0	0	0	0	
	sys	Mysql	MariaDB	Sqlite	Postgresql				0	0	0	0	
	1	0.004	0.014	0	0.016			c1	0	0	0	0	
	2	0.012	0.012	0.012	0.02			c2	0	0	0	0	
	3	0	0.012	0.08	0								
	4	0.004	0.013	0	0.02								
	5	0.008	0.013	0.004	0.004								
	6	0.008	0.013	0.004	0.02								
	7	0.012	0.012	0.004	0.008								
	8	0.008	0.014	0.012	0.024								
	9	0.016	0.017	0.005	0.02								
	10	0.012	0.013	0.004	0.028								
	avg	0.024	0.025	0.035	0.075								
	devesta	0.005	0.001	0.023	0.009								
		0.002	0.001	0.009	0.003								
	c1	0.022	0.025	0.026	0.072								
	c2	0.025	0.026	0.044	0.079								

FIGURA 56 RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE CONSULTA DE INFORMACIÓN EN MANEJADORES DE BASE DE DATOS

Fuente: Elaboración propia

f. Script de evaluación de consumo de CPU y memoria de tomcat


```

1 #!/bin/bash
2
3 cpuCounter=0
4 memCounter=0
5 cpuCount=0
6 memCount=0
7
8 while kill -0 $! > /dev/null 2>&1; do
9   cpuAux=`top -b -n1 -p $! | grep 'tomcat' | tr -s ' ' | cut -f9 -d' '`
10  if [ ! -z "$cpuAux" -a "$cpuAux" != " " ]; then
11    cpuCount=$(awk "BEGIN {print $cpuCount + $cpuAux; exit}")
12    cpuCounter=$((cpuCounter+1))
13  fi
14
15  memAux=`top -b -n1 -p $! | grep 'tomcat' | tr -s ' ' | cut -f10 -d' '`
16  if [ ! -z "$memAux" -a "$memAux" != " " ]; then
17    memCount=$(awk "BEGIN {print $memCount + $memAux; exit}")
18    memCounter=$((memCounter+1))
19  fi
20 done
21
22 cpuCount=$(awk "BEGIN {print $cpuCount / $cpuCounter; exit}")
23 memCount=$(awk "BEGIN {print $memCount / $memCounter; exit}")
24
25 echo 'cpu: ' $cpuCount
26 echo 'mem: ' $memCount

```

FIGURA 57 SCRIPT DE CONSUMO DE CPU Y MEMORIA DE TOMCAT

Fuente: Elaboración propia

g. Resultado evaluación de pasarela de pagos

Instapago							
peticion	tiempo	exito	peticion	tiempo	exito		
1	10.01	1	51	10.63	1	Disp =	0.98
2	6.38	1	52	10.81	1	Avg tiempo=	9.20
3	10.35	1	53	6.71	1		
4	11.03	1	54	7.31	1		
5	12.77	1	55	10.85	1		
6	11.63	0	56	10.16	1		
7	9.60	1	57	6.65	1		
8	11.12	1	58	6.33	1		
9	7.92	1	59	11.29	1		
10	9.83	1	60	8.59	1		
11	8.91	1	61	9.53	0		
12	10.39	1	62	12.79	1		
13	7.50	1	63	11.41	1		
14	9.41	1	64	7.54	1		
15	9.31	1	65	8.34	1		
16	5.57	1	66	6.52	1		
17	11.69	1	67	8.22	1		
18	9.99	1	68	6.94	1		
19	6.94	1	69	10.76	1		
20	6.89	1	70	10.40	1		
21	6.89	1	71	5.54	1		
22	9.42	1	72	10.03	1		
23	7.01	1	73	12.69	1		
24	11.98	1	74	7.79	1		
25	10.99	1	75	10.11	1		
26	10.21	1	76	9.54	1		
27	5.61	1	77	12.41	1		
28	12.43	1	78	12.35	1		
29	8.36	1	79	7.21	1		
30	10.66	1	80	11.86	1		
31	11.72	1	81	5.67	1		
32	5.48	1	82	10.08	1		
33	11.08	1	83	10.65	1		
34	11.68	1	84	7.53	1		
35	5.12	1	85	7.54	1		
36	5.89	1	86	7.54	1		
37	12.41	1	87	9.51	1		
38	6.58	1	88	9.08	1		
39	10.09	1	89	8.60	1		
40	10.31	1	90	9.38	1		
41	8.82	1	91	6.58	1		
42	9.32	1	92	10.29	1		
43	8.56	1	93	5.30	1		
44	6.04	1	94	8.13	1		
45	6.15	1	95	11.15	1		
46	12.42	1	96	11.26	1		
47	12.90	1	97	9.97	1		
48	5.25	1	98	11.99	1		
49	10.74	1	99	8.06	1		
50	11.13	1	100	7.97	1		

FIGURA 58 RESULTADOS BENCHMARKS INSTAPAGO

Fuente: Elaboración propia

Neopago							
peticion	tiempo	exito	peticion	tiempo	exito	Disp =	0.8
1	13.28	1	51	26.41	1	Avg tiempo=	20.51
2	20.94	1	52	17.14	1		
3	18.60	1	53	27.57	1		
4	15.41	1	54	18.75	1		
5	15.67	1	55	27.36	1		
6	16.01	1	56	26.23	1		
7	15.91	0	57	16.17	1		
8	12.94	0	58	17.94	1		
9	19.56	1	59	15.83	1		
10	19.48	1	60	20.88	1		
11	22.04	1	61	27.34	1		
12	20.01	1	62	27.55	1		
13	18.58	1	63	24.31	1		
14	29.93	1	64	20.37	1		
15	21.81	1	65	11.92	1		
16	17.88	0	66	31.64	1		
17	12.24	0	67	20.32	0		
18	18.34	1	68	11.03	0		
19	14.44	1	69	14.03	0		
20	29.91	1	70	19.65	1		
21	19.64	1	71	11.21	1		
22	28.21	0	72	11.47	1		
23	21.16	0	73	20.27	1		
24	17.88	0	74	24.03	1		
25	22.97	0	75	31.15	1		
26	14.63	0	76	22.35	1		
27	23.60	0	77	28.16	1		
28	23.01	1	78	19.83	1		
29	30.78	1	79	27.57	1		
30	12.12	1	80	15.16	1		
31	23.05	1	81	24.47	0		
32	14.31	1	82	17.93	1		
33	18.54	1	83	24.84	1		
34	24.65	1	84	17.85	1		
35	21.75	1	85	24.56	1		
36	19.58	1	86	25.52	1		
37	29.14	1	87	22.12	1		
38	21.33	0	88	16.28	1		
39	18.72	0	89	11.83	0		
40	23.88	0	90	26.76	1		
41	26.04	1	91	18.84	1		
42	13.09	1	92	17.35	1		
43	19.74	1	93	24.32	1		
44	14.30	1	94	22.50	1		
45	18.14	0	95	28.13	1		
46	19.19	1	96	21.65	1		
47	12.67	1	97	13.01	1		
48	20.84	1	98	28.52	0		
49	26.62	1	99	18.19	1		
50	19.99	1	100	20.00	1		

FIGURA 59 RESULTADOS BENCHMARK NEOPAGO

Fuente: Elaboración propia

Mercadopago							
peticion	tiempo	exito	peticion	tiempo	exito		
1	8.92	1	51	12.50	1	Disp =	0.99
2	6.63	1	52	9.60	1	Avg tiempo=	9.04
3	10.31	1	53	7.16	1		
4	9.25	1	54	11.77	1		
5	13.10	0	55	10.12	1		
6	9.47	1	56	5.34	1		
7	7.56	1	57	11.76	1		
8	7.23	1	58	7.34	1		
9	9.65	1	59	8.28	1		
10	13.06	1	60	11.05	1		
11	12.71	1	61	11.94	1		
12	13.02	1	62	11.08	1		
13	12.17	1	63	8.31	1		
14	10.07	1	64	6.46	1		
15	10.98	1	65	5.33	1		
16	10.84	1	66	5.39	1		
17	11.19	1	67	7.73	1		
18	12.04	1	68	7.85	1		
19	7.23	1	69	9.35	1		
20	10.19	1	70	10.07	1		
21	11.64	1	71	8.02	1		
22	9.23	1	72	8.74	1		
23	11.14	1	73	8.97	1		
24	12.97	1	74	9.80	1		
25	8.92	1	75	5.44	1		
26	8.85	1	76	11.70	1		
27	13.57	1	77	6.51	1		
28	10.88	1	78	8.35	1		
29	5.36	1	79	9.35	1		
30	5.40	1	80	5.05	1		
31	9.50	1	81	7.24	1		
32	5.51	1	82	5.11	1		
33	10.56	1	83	10.27	1		
34	13.53	1	84	11.70	1		
35	8.21	1	85	6.46	1		
36	13.51	1	86	10.20	1		
37	5.56	1	87	5.97	1		
38	6.25	1	88	9.14	1		
39	12.86	1	89	10.77	1		
40	7.56	1	90	6.36	1		
41	5.93	1	91	5.27	1		
42	12.94	1	92	9.24	1		
43	9.23	1	93	6.71	1		
44	5.34	1	94	10.34	1		
45	9.44	1	95	10.89	1		
46	7.68	1	96	9.96	1		
47	8.43	1	97	10.91	1		
48	9.33	1	98	7.40	1		
49	6.01	1	99	6.31	1		
50	4.42	1	100	7.74	1		

FIGURA 60 RESULTADO BENCHMARKS MERCADOPAGO

Fuente: Elaboración propia

B. Modelo lógico de Base de datos

a. Versión 1.0




FIGURA 61 **MODELO LÓGICO BD v1.0**

Fuente: Elaboración propia

b. Version 1.1




FIGURA 62 MODELO LÓGICO DE BASE DE DATOS VERSIÓN 1.1
Fuente: Elaboración propia




FIGURA 63 MODELO LÓGICO DE BASE DE DATOS VERSIÓN 1.2

Fuente: Elaboración propia

d. Version 1.3




FIGURA 64 MODELO LÓGICO DE BASE DE DATOS VERSIÓN 1.3

Fuente: Elaboración propia




FIGURA 65 MODELO LÓGICO DE BASE DE DATOS VERSIÓN 1.4




FIGURA 66 **MODELO LÓGICO DE BASE DE DATOS DE CITYWALLET VERSIÓN 1.5**

Fuente: Elaboración propia

g. Modelo Lógico Base de Datos Gateway




FIGURA 67 **MODELO LÓGICO DE BASE DE DATOS DE GATEWAY**

Fuente: Elaboración propia

MODELO LÓGICO DE BASE DE DATOS CENTRAL GATEWAY




FIGURA 68 **MODELO LÓGICO DE BASE DE DATOS DE CENTRAL GATEWAY**

Fuente: Elaboración propia

h. Modelo lógico de base de datos Ripple




FIGURA 69 **MODELO LÓGICO DE BASE DE DATOS DE RIPPLE**

Fuente: elaboración propia

c. Sprint Backlogs

a. Sprint 1

		Días									
Historia	Tarea	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Especificación de los requerimientos no funcionales del sistema	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Búsqueda de lenguajes a evaluar	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PBL-02	Comparación de lenguajes de programación con los requerimientos no funcionales.	5	0	0	0	0	0	0	0	0
	Selección de frameworks a evaluar	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Evaluación de frameworks con respecto a los requerimientos no funcionales	6	6	0	0	0	0	0	0	0
	Selección de IDE a evaluar	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	Evaluación de IDE del proyecto	3	3	2	0	0	0	0	0	0
	Selección de manejadores de base de datos a utilizar	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	Evaluación de manejadores de base de datos	10	10	10	5	0	0	0	0	0
	Diseño de la arquitectura de los servidores	16	16	16	16	13	5	0	0	0
	Diseño de la arquitectura de los POS	9	9	9	9	9	9	6	0	0
	Diseño de la arquitectura lógica	6	6	6	6	6	6	6	4	0
PBL-06	Diseño del modelo lógico de base de datos	20	20	20	20	20	20	20	16	8
Total		80	72	64	56	48	40	32	24	8

FIGURA 70 **SPRINT BACKLOG, SPRINT 1**

Fuente: Elaboración propia

b. Sprint 2

		Días									
Historia	Tarea	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PBL-06	Cambios en modelo de base de datos	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PBL-28	Especificación de estándares API	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PBL-07	Estándares Documentación API	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Diagrama de secuencia creación de perfil	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
	Creación de base de datos	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inserts de prueba en base de datos	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Implementación Creación de perfil	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0
	Diagrama de Secuencia actualizar perfil	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0
	Implementación Actualizar perfil	8	8	8	8	4	0	0	0	0	0
	Especificación endpoint Crear perfil en API	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0
	Especificación endpoint Actualizar perfil en API	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0

	Web service Crear perfil	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
	Web Service Actualizar perfil	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0
PBL-08	Diseño de proceso de recuperación de clave	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0
	Diagrama de secuencia de recuperación de clave	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0
	Implementación recuperación de clave	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0
	Especificación endpoint recuperación de clave en API	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
	Web service recuperación de clave	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
PBL-05	Diseño del proceso de pago entre puntos de servicio y CityWallet	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	Total	80	72	64	56	48	40	32	24	16	8

FIGURA 71 **SPRINT BACKLOG, SPRINT 2**

Fuente: Elaboración propia

c. Sprint 3

		Días									
Historia	Tarea	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PBL-07	Pruebas operaciones de perfil	12	4	0	0	0	0	0	0	0	0
	Corrección de error de operaciones perfil	8	8	4	0	0	0	0	0	0	0
PBL-08	Pruebas recuperación de claves	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0
	Corrección de recuperación de clave	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0
PBL-19	Diagrama de secuencia de registro de transacción	8	8	8	8	4	0	0	0	0	0
	Implementación registro de transacción	12	12	12	12	12	8	0	0	0	0
PBL-20	Diagrama de secuencia sincronización de transacciones	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0
	Implementación sincronización de transacciones	12	12	12	12	12	12	12	8	0	0
PBL-21	Diagrama de secuencia sincronización de perfiles	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
	Implementación de sincronización de perfiles	12	12	12	12	12	12	12	12	12	8
	Total	80	72	64	56	48	40	32	24	16	8

FIGURA 72 SPRINT BACKLOG, SPRINT 3

Fuente: Elaboración Propia

d. Sprint 4

Historia	Tarea	Días									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PBL-22	Diagrama de secuencia cálculo de transacciones	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Implementación cálculo de transacciones y de balance de usuario	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pruebas de transacciones y balance de usuario	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Correcciones de transacciones y balance de usuario	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
PBL-10	Diagrama de secuencia consulta de consumos	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Implementación consulta de consumos	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0
	Pruebas consulta de consumos	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	Correcciones consulta de consumos	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0
PBL-19	Pruebas registro de transacciones	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0
	Correcciones registros de transacciones	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0
PBL-20	Pruebas sincronización de transacciones	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0
	Correcciones sincronización de transacciones	8	8	8	8	8	8	3	0	0	0
PBL-21	Pruebas sincronización de perfiles	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0
	Correcciones sincronizaciones de perfiles	6	6	6	6	6	6	6	4	0	0
PBL-04	Diseño de proceso de asociación de cashout devices	16	16	16	16	16	16	16	16	12	4
PBL-09	Diagrama de secuencia asociación cashout devices	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Total		80	72	64	56	48	40	32	24	16	8

FIGURA 73 SPRINT BACKLOG, SPRINT 4

Fuente: Elaboración propia

e. Sprint 5

Historia	Tarea	Días									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PBL-09	Implementación asociación cashout	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	device										
	Diagrama de secuencia bloqueo cashout device	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
	Implementación bloqueo cashout device	6	6	2	0	0	0	0	0	0	0
	Diagrama secuencia consulta de cashout devices	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0
	Implementación consulta cashout devices	6	6	6	4	0	0	0	0	0	0
	Pruebas asociación cashout device	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0
	Pruebas bloqueo cashout device	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0
	Pruebas consultas cashout devices	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0
	Correcciones módulo cashout devices	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0
PBL-12	Diseño API y sql reporte transacciones diarias en un comercio	8	8	8	8	8	8	8	0	0	0
PBL-13	Diseño API y sql reporte usuarios sin transacciones	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0
PBL-15	Diseño API y sql reporte de usuarios y sus datos	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0
PBL-16	Diseño API y sql reporte de transferencias y pagos de los usuarios y los comercios	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Total		80	72	64	56	48	40	32	24	16	8

FIGURA 74 SPRINT BACKLOG, SPRINT 5

Fuente: Elaboración propia

f. Sprint 6

		Días									
Historia	Tarea	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PBL-12	Implementación reporte transacciones diarias en un comercio	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pruebas de reporte transacciones diarias en un comercio	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	corrección de reporte de transacciones diarias en un comercio	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0
PBL-13	Implementación reporte usuarios sin transacciones	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pruebas de reporte usuarios sin	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0

	transacciones										
	Corrección de reporte usuarios sin transacciones	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0
PBL-15	Implementación reporte de usuarios y sus datos	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0
	Pruebas reporte de usuarios y sus datos	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
	Corrección reporte de usuarios y sus datos	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0
PBL-16	Implementación reporte de transferencias y pagos de los usuarios y los comercios	4	4	4	4	2	0	0	0	0	0
	Pruebas reporte de transferencias y pagos de los usuarios y los comercios	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0
	Corrección reporte de las transferencias y pagos de los usuarios y los comercios	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0
PBL-14	Diseño API y sql reporte calcomanías sin reclamar	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0
	Implementación reporte calcomanías sin reclamar	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0
	Pruebas reporte calcomanías sin reclamar	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0
	Correcciones reporte calcomanías sin reclamar	4	4	4	4	4	4	4	2	0	0
PBL-02	Investigación de alternativas de proveedores de pagos	8	8	8	8	8	8	8	8	2	0
	Evaluación de implementación alternativas de proveedores de pagos	8	8	8	8	8	8	8	8	8	2
	Evaluación costos proveedores de pagos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Diagrama de proceso de depósitos de dinero dentro del sistema	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Diagrama de secuencia pagos dentro del sistema	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Total		84	76	68	60	52	44	36	28	20	12

FIGURA 75 SPRINT BACKLOG, SPRINT 6

Fuente: Elaboración propia

g. Sprint 7

Historia	Tarea	Días									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PBL-11	Diseño integración con Instapago	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Diseño API instapago	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Instalación certificado SSL	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cambios en ER para instapago	8	8	4	0	0	0	0	0	0	0
	Implementación integración instapago	16	16	16	12	4	0	0	0	0	0
	Pruebas integración instapago	8	8	8	8	8	4	0	0	0	0
	Correcciones integración instapago	6	6	6	6	6	6	2	0	0	0
PBL-12	Cambios en reportes por cambios en BD y pruebas	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0
PBL-13	Cambios en reportes por cambios en BD y pruebas	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0
PBL-14	Cambios en reportes por cambios en BD y pruebas	6	6	6	6	6	6	6	6	4	0
PBL-15	Cambios en reportes por cambios en BD y pruebas	6	6	6	6	6	6	6	6	6	2
PBL-16	Cambios en reportes por cambios en BD y pruebas	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Total		80	72	64	56	48	40	32	24	16	8

FIGURA 76 *SPRINT BACKLOG, SPRINT 7*

Fuente: Elaboración propia

h. Sprint 8

Historia	Tarea	Días									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PBL-17	Diseño API de módulo de reportes de comercio	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Integración reporte de comercio con módulo de comercio	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pruebas de reporte de transacciones diaria de comercio	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Correcciones de reporte de transacciones diarias de comercio	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
PBL-18	SQL de reporte de pagos de CityWallet al comercio	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Implementación reporte de pagos de	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0

	CityWallet al comercio										
	Pruebas de reporte de pagos de CityWallet	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	corrección de reporte de pagos de CityWallet	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
PBL-24	Diagrama de secuencias proceso de verificación de montos	8	8	8	7	0	0	0	0	0	0
	Implementación de verificación de montos	8	8	8	8	7	0	0	0	0	0
	Pruebas verificador de montos	4	4	4	4	4	3	0	0	0	0
	Correcciones verificador de montos	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0
PBL-25	Diagrama de secuencias de notificación de estado de servicios	8	8	8	8	8	8	5	0	0	0
	Listado de servicios a monitorear	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
	Implementación de notificación de estado de servicios	8	8	8	8	8	8	8	6	0	0
	Pruebas notificación de estado de servicios	6	6	6	6	6	6	6	6	4	0
	Correcciones de notificación de estado de servicios	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
PBL-26	Diagrama de secuencia de pernocta	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Total		80	72	64	56	48	40	32	24	16	8

FIGURA 77 SPRINT BACKLOG, SPRINT 8

Fuente: Elaboración propia

i. Sprint 9

		Días									
Historia	Tarea	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PBL-26	Implementación proceso de pernocta	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pruebas de proceso de pernocta	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
	Correcciones de procesos de pernocta	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0
PBL-03	Investigación Ripple	12	12	12	6	0	0	0	0	0	0
	Investigación blockchain	16	16	16	16	14	6	0	0	0	0
	Diagrama de proceso respaldo de moneda digital con Ripple	16	16	16	16	16	16	14	6	0	0
PBL-23	Diagrama de secuencia respaldo en moneda digital	8	8	8	8	8	8	8	8	6	0

	Integración Ripple	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6
	Inicio Implementación respaldo en moneda digital	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Total	80	72	64	56	48	40	32	24	16	8

FIGURA 78 *SPRINT BACKLOG, SPRINT 9*

Fuente: Elaboración propia

j. Sprint 10

		Días									
Historia	Tarea	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PBL-23	Cambios en BD Ripple	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Implementación integración con Ripple	48	48	40	32	24	16	8	0	0	0
	Pruebas integración Ripple	8	8	8	8	8	8	8	8	0	0
	corrección de integración Ripple	16	16	16	16	16	16	16	16	16	8
	Total	80	72	64	56	48	40	32	24	16	8

FIGURA 79 *SPRINT BACKLOG, SPRINT 10*

Fuente: Elaboración propia

k. Sprint 11

		Días									
Historia	Tarea	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PBL-03	Cambios en diagrama de proceso de Ripple	40	32	24	16	8	0	0	0	0	0
PBL-23	BD de Ripple	16	16	16	16	16	16	8	0	0	0
	Cambio en diagrama de secuencia métodos de ripple	16	16	16	16	16	16	16	16	8	0
	API de Ripple	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	Total	80	72	64	56	48	40	32	24	16	8

FIGURA 80 *SPRINT BACKLOG, SPRINT 11*

Fuente: Elaboración propia

l. Sprint 12

		Días									
Historia	Tarea	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PBL-23	Migración de código de implementación de ripple	16	8	0	0	0	0	0	0	0	0
	Implementación de cambios nuevos	24	24	24	16	8	0	0	0	0	0
	Pruebas de proceso de respaldo	24	24	24	24	24	24	16	8	0	0

	Correcciones de proceso de respaldo	16	16	16	16	16	16	16	16	16	8
	Total	80	72	64	56	48	40	32	24	16	8

FIGURA 81 SPRINT BACKLOG, SPRINT 12

Fuente: Elaboración propia

m. Sprint 13

Historia	Tarea	Días									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Revisión de objetivos y corrección de errores	24	16	8	0	0	0	0	0	0	0
	Total	24	16	8	0	0	0	0	0	0	0

FIGURA 82 SPRINT BACKLOG, SPRINT 13

Fuente: Elaboración propia

D. API

a. Tabla de Errores

Código	Error	Json
999	Internal Error	{"code": 999, "msg": "Internal Error"}
0	Ok	{"code": 0, "msg": "Ok"}
1	Missing input parameter	{"code": 1, "msg": "Missing input parameter"}
2	Invalid input parameter	{"code": 2, "msg": "Invalid input parameter"}
3	Invalid Account id	{"code": 3, "msg": "Invalid account id"}
4	Invalid Sticker id	{"code": 4, "msg": "Invalid sticker id"}
5	Invalid POS id	{"code": 5, "msg": "Invalid POS id"}
6	User already exists	{"code": 6, "msg": "User already exists"}
7	Invalid user	{"code": 7, "msg": "Invalid user"}
8	Invalid password	{"code": 8, "msg": "Invalid password"}
9	Invalid Account Status to Login	{"code": 9, "msg": "Invalid Account Status to Login"}
10	Invalid activation token	{"code": 10, "msg": "Invalid activation token"}
11	User not allowed	{"code": 11, "msg": "User not allowed"}
12	Invalid sticker status	{"code": 12, "msg": "Invalid sticker status"}
13	Non existing user	{"code": 13, "msg": "Non existing user"}
15	Password mismatch	{"code": 15, "msg": "Password mismatch"}
16	Password length less than 5	{"code": 16, "msg": "Password length less than 5"}
17	Invalid date range	{"code": 17, "msg": "Invalid date range"}
18	Invalid plan	{"code": 18, "msg": "Invalid plan"}
100	Insufficient balance	{"code": 100, "msg": "Insufficient balance"}
101	Invalid payment sequence	{"code": 101, "msg": "Invalid payment sequence"}
102	Invalid sticker	{"code": 102, "msg": "Invalid sticker"}
103	Invalid POS	{"code": 103, "msg": "Invalid POS"}
104	Payment rejected by bank	{"code": 104, "msg": "Payment rejected by bank"}
105	Error connecting with InstaPago	{"code": 105, "msg": "Error connecting with InstaPago"}
106	Invalid data sent to InstaPago	{"code": 106, "msg": "Invalid data sent to InstaPago"}
107	Error processing data by InstaPago	{"code": 107, "msg": "Error processing data by InstaPago"}

200	Invalid Session	{"code": 200, "msg": "Invalid Session"}
201	No connection with instapago	{"code": 201, "msg": "No connection with instapago"}
202	Invalid data sent to instapago	{"code": 202, "msg": "Invalid data sent to instapago"}
203	Payment was rejected by the bank	{"code": 203, "msg": "Payment was rejected by bank"}
997	Unable to send email	{"code": 997, "msg": "Unable to send email"}
999	Internal Error	{"code": 999, "msg": "Internal Error"}

FIGURA 83 TABLA DE ERRORES DE LOS API

Fuente: Elaboración propia

b. CityWallet

b.a. Login

Request:

Method: POST

URL: /services/v2/login

Authorization: none

Header: ip – String – not null – requesting user IP address

Input:

- uid - String – not null – User id, email
- pwd - String - not null – user password

Output:

```
{
  "response": {
    "sessionToken": "generated token"
  }
  "error": {
    "code": 0,
    "msg": "OK",
  }
}
```

FIGURA 84 MENSAJE DE ÉXITO LOGIN

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Error Output:

- If success, return 0 code
- If Generic error, return 999 code
- If Missing required input parameters, return 1 code
- If Invalid user, return 7 code
- If Invalid password, return 8 code
- If Invalid account status, return 9 code
- If non existing user, return 13 error code

Example:

```
{
  "response": {
  }
  "error": {
    "code": 1,
```



```

    "msg": "Missing input parameter",
  }
}

```

FIGURA 85 MENSAJE DE ERROR LOGIN
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

b.b. Logout

Request:

Method: GET

URL: /services/v2/logout

Authorization: sessionToken:"token"

Input:

- none

Output:

```

{
  "response": {
  }
  "error": {
    "code": 0,
    "msg": "OK",
  }
}

```

FIGURA 86 MENSAJE DE ÉXITO LOGOUT
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Error Output:

- If success, return 0 code
- If Generic error, return 999 code

Example:

```

{
  "response": {
  }
  "error": {
    "code": 999,
    "msg": "Internal Error",
  }
}

```

FIGURA 87 MENSAJE DE ERROR LOGOUT
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

b.c. GetUser

Request:

Method: Get

URL: /services/v2/getuser

Authorization: sessionToken:"token"

Input:

- none

Output:

```
{
  "response": {
    "id": "1",
    "email": "john@doe.com",
    "name": "John",
    "lastName": "mobile",
    "icon": "img",
    "mobile": "04152554555",
    "documentId": "198765432",
    "dateOfBirth": "dd/MM/yyyy",
    "pins": [
      {
        "pin": "AAAA"
      },
      {
        "pin": "AAAB"
      }
    ],
    "balance": "200",
    "status": "NO_STICKER"
  },
  "error": {
    "code": 0,
    "msg": "OK",
  }
}
```

FIGURA 88 MENSAJE DE ÉXITO GETUSER

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Considerations:

- If user has no stickers, status is NO_STICKERS
- If user has not verified his account, status is EMAIL_NOT_VERIFIED
- If user has no visits, list should be EMPTY

Error Output:

If success, return 0 code

- If Generic error, return 999 code
- If Missing required input parameters, return 1 code
- If Invalid session, return 200 error code
- If Invalid user, return 7 code
- If Invalid password, return 8 code
- If Invalid account status, return 9 code
- If non existing user, return 13 error code

Example:

```
{
  "response": {
  }
  "error": {
    "code": 1,
    "msg": "Missing input parameter",
  }
}
```

FIGURA 89 MENSAJE DE ERROR GETUSER

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

b.d. CreateAccount

Request:

Method: POST

URL: /services/v2/createaccount

Authorization: none

Header: ip – String – not null – requesting user IP address

Input (for natural person) :

- **name** String – not null – users name
- **dateOfBirth** – nullable – format: dd/MM/yyyy, users birthday
- **lastName** String – not null – users lastname
- **email** String – not null – users email
- **mobile** String – not null – users mobile
- **documentId** String – not null – users document id
- **gender** String – nullable – users gender
- **pwd** String – not null -users password
- **cpwd** String – not null – confirm password
- **icon** String – nullable – users profile image
- *Input (for legal person):*
- **name** String – not null – legal persons name
- **documentId** String – not null – legal id
- **address** – String – not null – legal person address
- **mobile** – String -not null – legal person mobile number

- phoneNumber – String –not null – legal person phone number
- email – String – not null – legal persons email
- pwd String – not null -users password
- cpwd String – not null – confirm password
- icon String – nullable – users profile image

Output:

```
{
  "response": {
    "id": "1"
  }
  "error": {
    "code": 0,
    "msg": "OK",
  }
}
```

FIGURA 90 MENSAJE DE ÉXITO CREATEACCOUNT
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Error Output:

- If success, return 0 code
- If Generic error, return 999 code
- If Missing required input parameters, return 1 code
- If user already exists, return 6 error code
- If Invalid email format, return 7 error code
- If invalid document input parameter, return 2 code and invalid parameter
- If password length is less than 5, return 16 error code
- If password mismatch, return 15 error code

Example:

```
{
  "response": {
  }
  "error": {
    "code": 1,
    "msg": "Missing input parameter",
  }
}
```

FIGURA 91 MENSAJE DE ERROR CREATEACCOUNT
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

b.e. ForgotPassword

Request:

Method: POST

URL: /services/v2/forgotpassword

Authorization: none

Header: ip – String – not null – requesting user IP address

Input:

- uid String – not null – users id, email

Output:

```
{
  "response": {
  }
  "error": {
    "code": 0,
    "msg": "OK",
  }
}
```

FIGURA 92 MENSAJE DE ÉXITO FORGOTPASSWORD
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Error Output:

- If success, return 0 code
- If Generic error, return 999 code
- If Missing required input parameters, return 1 code
- If Invalid input parameter, return 2 code
- If Invalid user, return 7 code
- If non existing user, return 13 code

Example:

```
{
  "response": {
  }
  "error": {
    "code": 1,
    "msg": "Missing input parameter",
  }
}
```

FIGURA 93 MENSAJE DE ERROR FORGOTPASSWORD
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

b.f. ValidateCreateAccountToken

Request:

Method: Get
URL: /services/v2/validatecreateaccounttoken
Authorization: none

Input:

- token String – not null – users token, sent by email

Output:

```
{
  "response": {
  }
  "error": {
    "code": 0,
    "msg": "OK",
  }
}
```

FIGURA 94 MENSAJE DE ÉXITO VALIDATECREATEACCOUNTTOKEN

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Error Output:

- If success, return 0 code
- If Generic error, return 999 code
- If Missing required input parameters, return 1 code
- If Invalid input parameter, return 2 code
- If Invalid user, return 7 code
- If non existing user, return 13 code

Example:

```
{
  "response": {
  }
  "error": {
    "code": 1,
    "msg": "Missing input parameter",
  }
}
```

FIGURA 95 MENSAJE DE ERROR VALIDATECREATEACCOUNTTOKEN

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

b.g. ResendCreateEmail

Request:

Method: POST

URL: /services/v2/resendcreateemail

Authorization: none

Input:

- email String – not null – users email

Output:

```
{
  "response": {
  }
  "error": {
    "code": 0,
    "msg": "OK",
  }
}
```

FIGURA 96 MENSAJE DE ÉXITO RESENDCREATEEMAIL

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Error Output:

- If success, return 0 code
- If Generic error, return 999 code
- If Missing required input parameters, return 1 code
- If Invalid input parameter, return 2 code
- If Invalid user, return 7 code
- If non existing user, return 13 code

Example:

```
{
  "response": {
  }
  "error": {
    "code": 1,
    "msg": "Missing input parameter",
  }
}
```

FIGURA 97 MENSAJE DE ERROR RESENDCREATEEMAIL

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

b.h. AddSticker

Request:

Method: POST

URL: /services/v2/addsticker

Authorization: sessionToken: "token"

Header: ip – String – not null – requesting user IP address

Input:

- pin String – not null – stickers pin
- pak String – not null – pak id

Output:

```
{
  "response": {
    "sticker":
  }
  "error": {
    "code": 0,
    "msg": "OK",
  }
}
```

FIGURA 98 MENSAJE DE ÉXITO ADDSTICKER

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Error Output:

- If success, return 0 code
- If Generic error, return 999 code
- If Missing required input parameters, return 1 code
- If Invalid input parameter, return 2 code
- If invalid ticket parameter, return 10 error code
- If invalid session, return 200
- If Invalid user, return 7 code

Example:

```
{
  "response": {
  }
  "error": {
    "code": 1,
    "msg": "Missing input parameter",
  }
}
```

FIGURA 99 MENSAJE DE ERROR ADDSTICKER

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

b.i. GetVisits

Request:

Method: Get

URL: /services/v2/getvisits

Authorization: sessionToken:"token"

Input:

- skip – String – not null – list skip
- limit -String- not null -list limit

Output:

```
{
  "response": {
    "visits": [
      {
        "id": "1",
        "merchantId": "4",
        "merchantIcon": "serialized",
        "merchantName": "Merchant",
        "in_id": "1",
        "out_id": "2",
        "in_date": "dd/MM",
        "out_date": "dd/MM",
        "in_hour": "HH:mm",
        "out_hour": "HH:mm",
        "cost": "200.00"
      },
      {
        "id": "2",
        "merchantId": "4",
        "merchantIcon": "serialized",
        "merchantName": "Merchant",
        "in_id": "3",
        "out_id": "4",
        "in_date": "dd/MM",
        "out_date": "dd/MM",
        "in_hour": "HH:mm",
        "out_hour": "HH:mm",
        "cost": "200.00"
      }
    ]
  },
  "error": {
    "code": 0,
    "msg": "OK",
  }
}
```

FIGURA 100 MENSAJE DE ÉXITO GETVISITS

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Considerations:

- If user has no visits, list should be EMPTY

Error Output:

- If success, return 0 code
- If Generic error, return 999 code
- If Invalid session, return 200 error code
- If Invalid user, return 7 code
- If Invalid account status, return 9 code

Example:

```
{
  "response": {
  }
  "error": {
    "code": 1,
    "msg": "Missing input parameter",
  }
}
```

FIGURA 101 MENSAJE DE ERROR GETVISITS

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

b.j. SetPassword

Request:

Method: POST

URL: /services/v2/setpassword

Authorization: sessionToken:"token"

Header: ip – String – not null – requesting user IP address

Input:

- pwd – String – not null – old password
- cpwd – String – not null – confirm password
- npwd -String- not null – new password

Output:

```
{
  "response": {
    "id": "1"
  }
  "error": {
    "code": 0,
    "msg": "OK",
  }
}
```

FIGURA 102 MENSAJE DE ÉXITO SETPASSWORD

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Error Output:

- If success, return 0 code
- If Generic error, return 999 code
- If Invalid session, return 200 error code
- If Invalid user, return 7 code
- If Invalid account status, return 9 code
- If Invalid input parameter, return 2 code
- If invalid password, return 8 code
- If password < 5, return 16 code
- If password confirmation mismatch, return 11 code

Example:

```
{
  "response": {
  }
  "error": {
    "code": 1,
    "msg": "Missing input parameter",
  }
}
```

FIGURA 103 MENSAJE DE ERROR SETPASSWORD
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

b.k. GetStickers

Request:

Method: Get
URL: /services/v2/getstickers
Authorization: sessionToken:"token"
Header: ip – String – not null – requesting user IP address

Input:

- none

Output:

```
{
  "response": {
    "stickers": [
      {
        "id": "4",
        "pin": "AAAA",
        "client": 1234,
        "status": "ACTIVE",
      }
    ]
  }
}
```



```

        "tagId": "58ADA8664"
      },
      {
        "id": "4",
        "pin": "AAAA",
        "client": "1234",
        "status": "ACTIVE",
        "tagId": "58ADA8664"
      }
    ]
  },
  "error": {
    "code": 0,
    "msg": "OK",
  }
}

```

FIGURA 104 MENSAJE DE ÉXITO GETSTICKERS
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Error Output:

- If success, return 0 code
- If Generic error, return 999 code
- If Invalid session, return 200 error code

Example:

```

{
  "response": {
  }
  "error": {
    "code": 999,
    "msg": "Internal Error",
  }
}

```

FIGURA 105 MENSAJE DE ERROR GETSTICKERS
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

b.I. UpdateAccount

Request:

Method: POST

URL: /services/v2/createaccount

Authorization: sessionToken="session"

Header: ip – String – not null – requesting user IP address

Input (for natural person) :

- **name** String – not null – users name
- **dateOfBirth** – nullable – format: dd/MM/yyyy, users birthday
- **lastName** String – not null – users lastname
- **mobile** String – not null – users mobile
- **documentId** String – not null – users document id
- **gender** String – nullable – users gender
- **icon** String – nullable – users profile image
- **Input (for legal person):**
- **name** String – not null – legal persons name
- **address** – String – not null – legal person address
- **mobile** – String -not null – legal person mobile number
- **phoneNumber** – String –not null – legal person phone number
- **icon** String – nullable – users profile image

Output:

```
{
  "response": {
    "id": "1"
  }
  "error": {
    "code": 0,
    "msg": "OK",
  }
}
```

FIGURA 106 MENSAJE DE ÉXITO UPDATEACCOUNT
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Error Output:

- If success, return 0 code
- If Generic error, return 999 code
- If Missing required input parameters, return 1 code
- If user already doesnt exist, return 13 error code
- If invalid document input parameter, return 2 code and invalid parameter

Example:

```
{
  "response": {
  }
  "error": {
    "code": 1,
    "msg": "Missing input parameter",
  }
}
```



```
}
```

FIGURA 107 MENSAJE DE ERROR UPDATEACCOUNT
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

b.m. GetVisit

Request:

Method: Get
URL: /services/v2/getvisit
Authorization: sessionToken:"token"

Input:

- visitId – String – not null – plans id

Output:

```
{
  "response": {
    "id": "2",
    "merchantName": "merchant",
    "merchantIcon": "merchant",
    "in_date": "dd/MM/yyyy",
    "out_date": "dd/MM/yyyy",
    "in_hour": "08:00am",
    "out_hour": "09:30pm",
    "duration": "13.30h",
    "hr_rate": "13.44",
    "cw_rate": "49.99",
    "total_amount": "145.50"
  }
  "error": {
    "code": 0,
    "msg": "OK",
  }
}
```

FIGURA 108 MENSAJE DE ÉXITO GETVISIT
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Error Output:

- If success, return 0 code
- If Generic error, return 999 code
- If Missing required input parameters, return 1 code

Example:

```
{
  "response": {
```



```

    }
    "error": {
        "code": 1,
        "msg": "Missing input parameter",
    }
}

```

FIGURA 109 MENSAJE DE ERROR GETVISIT

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

b.n. CreatePaymentInstapago

Request:

Method: POST

URL: /services/v2/instapago/createpayment

Authorization: sessionToken:"token"

Input:

- **amount** – String – not null – plans id
- **cardHolderName** – String – not null – name thats on the card
- **cardHolderId** – String – not null – document id of the cardholder, must be sent in a "V-200000000" format where V can be: J,G,E or P
- **cardNumber** – String – not null – number on the card
- **expirationDate** – String – not null – format: MM/yyyy
- **cvc** – String – not null – cards cvc
- **address** – String – nullable – users address
- **city** – String – nullable – users city
- **zipCode** – String – nullable – users zipcode
- **state** – String – nullable – users state

Output:

```

{
    "response": {
        "voucher": "ENCODED HTML WITH VOUCHER"
    }
    "error": {
        "code": 0,
        "msg": "OK",
    }
}

```

FIGURA 110 MENSAJE DE ÉXITO CREATEPAYMENTINSTAPAGO

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Error Output:

- If success, return 0 code
- If Generic error, return 999 code
- If Missing required input parameters, return 1 code

- If Invalid Input parameter, return 2 code
- If no connection with instapago, return 201 code
- If invalid data sent to instapago, return 202 code
- If payment rejected, return 203 code

Example:

```
{
  "response": {
  }
  "error": {
    "code": 1,
    "msg": "Missing input parameter",
  }
}
```

FIGURA 111 MENSAJE DE ERROR CREATEPAYMENTINSTAPAGO
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

b.o. GetPaymentSliderInfo

Request:

Method: Get
URL: /services/v2/getpaymentsliderinfo
Authorization: sessionToken:"token"

Input:

- none

Output:

```
{
  "response": {
    "minAmount": "250",
    "maxAmount": "10000",
    "step": "50"
  },
  "error": {
    "code": 0,
    "msg": "OK"
  }
}
```

FIGURA 112 MENSAJE DE ÉXITO GETPAYMENTSLIDERINFO
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Error Output:

- If success, return 0 code
- If Generic error, return 999 code

Example:

```
{
  "response": {
  },
  "error": {
    "code": 999,
    "msg": "Internal Error"
  }
}
```

FIGURA 113 MENSAJE DE ERROR GETPAYMENTSLIDERINFO
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

b.p. CreateCashInNotification

Request:

Method: POST

URL: /services/v2/createcashinnotification

Authorization: sessionToken:"token"

Header:ip - String - not null

Input:

- -reference - String - not null
- -amount - String - not null
- -bankFrom- String - not null
- -bankTo - String - not null
- -type - String - not null

Output:

```
{
  "response": {
  },
  "error": {
    "code": 0,
    "msg": "OK"
  }
}
```

FIGURA 114 MENSAJE DE ÉXITO CREATECASHINNOTIFICATION
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Error Output:

- If success, return 0 code
- If Generic error, return 999 code
- If invalid session return 200 code
- If invalid input parameter return 2 code

- If missing input parameter return 1 code

Example:

```
{
  "response": {
  }
  "error": {
    "code": 999,
    "msg": "Internal Error"
  }
}
```

FIGURA 115 MENSAJE DE ERROR CREATECASHINNOTIFICATION
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

b.q. GetCashIns

Request:

Method: GET

URL: /services/v2/getcashins

Authorization: sessionToken:"token"

Input:

- -skip - String- not null
- -limit - String - not null

Output:

```
{
  "response": {
    cashIns:[
      {
        "id": "1",
        "type": "transfer",
        "status": "NOT_PROCESSED",
        "amount": "5000",
        "date": "13/04/2016"
      },
      {
        "id": "2",
        "type": "credit card",
        "status": "VALID",
        "amount": "4000",
        "date": "20/05/2016"
      }
    ]
  },
  "error": {

```



```

        "code": 0,
        "msg": "OK"
    }
}

```

FIGURA 116 MENSAJE DE ÉXITO GETCASHINS
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Considerations

- Status values are: VALID, NOT_PROCESSED
- Type values are: transfer, deposit or credit card

Error Output:

- If success, return 0 code
- If Generic error, return 999 code
- If invalid session return 200 code
- If invalid input parameter return 2 code
- If missing input parameter return 1 code

Example:

```

{
    "response": {
    }
    "error": {
        "code": 999,
        "msg": "Internal Error"
    }
}

```

FIGURA 117 MENSAJE DE ERROR GETCASHINS
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

b.r. PosTransaction

Request:

Method: POST
URL: /services/v2/postransaction
Authorization: "posAuth:"token"

Input:

- nfc- not null – sticker serial
- posId – not null – pos's id
- type – not null – transaction type

Output:

```

{
    "response": {
    },

```



```

    "error": {
      "code": 0,
      "msg": "OK"
    }
  }

```

FIGURA 118 MENSAJE DE ÉXITO POSTTRANSACTION
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Error Output:

- If success, return 0 code
- If Generic error, return 999 code
- If invalid session return 200 code

Example:

```

{
  "response": {
  }
  "error": {
    "code": 999,
    "msg": "Internal Error"
  }
}

```

FIGURA 119 MENSAJE DE ERROR POSTTRANSACTION
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

b.s. UpdateSticker

Request:

Method: POST

URL: /services/v2/updatesticker

Authorization: sessionToken:"token"

Input:

- **id** -not null – sticker id
- **status** – not null – status to be set

Output:

```

{
  "response": {
  }
  "error": {
    "code": 0,
    "msg": "OK"
  }
}

```

FIGURA 120 MENSAJE DE ÉXITO UPDATESTICKER
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Error Output:

- If success, return 0 code
- If Generic error, return 999 code
- If invalid session return 200 code
- If missing input parameter, return 1 code
- If invalid input parameter, return 2 code

Example:

```
{
  "response": {
  }
  "error": {
    "code": 999,
    "msg": "Internal Error"
  }
}
```

FIGURA 121 MENSAJE DE ERROR UPDATESTICKER

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

b.t. GetActiveBanks

Request:

Method: GET

URL: /services/v2/getactivebanks

Authorization: sessionToken:"token"

Input:

Output:

```
{
  "response": {
    banks:[
      {
        "id": "1",
        "bank": "Banesco",
        "documentId": "",
        "accountType": "Corriente",
        "email": "recargas@citywallet.co",
        "account": "0123-1564-213135315133",
        "owner": "CityWallet Group C.A."
      },
      {
        "id": "2",
        "bank": "BanCaribe",

```



```

        "documentId": "J-1234568-9",
        "accountType": "Corriente",
        "email": "recargas@citywallet.co",
        "account": "0123-1564-213135315133",
        "owner": "CityWallet Group C.A."
    }
  ],
  "error": {
    "code": 0,
    "msg": "OK"
  }
}

```

FIGURA 122 MENSAJE DE ÉXITO-GETACTIVEBANKS

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Error Output:

- If success, return 0 code
- If Generic error, return 999 code
- If invalid session return 200 code

Example:

```

{
  "response": {
  }
  "error": {
    "code": 999,
    "msg": "Internal Error"
  }
}

```

FIGURA 123 MENSAJE DE ERROR GETACTIVEBANKS

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

c. Módulo Admin

c.a. Login

Request:

Method: Get

URL: /services/v2/useradmin/login

Authorization: none

Header: ip – String – not null – requesting user SessionToken

Input:

- uid - String – not null – User id, email
- pwd - String - not null – user password

Output:


```

{
  "response":{
    "sessionToken":"11111"
  }
  "error":{"code":0,"msg":"Ok"}
}

```

FIGURA 124 EJEMPLO DE RESPUESTA DE ÉXITO LOGIN EN ADMIN

Fuente: Elaboración propia

Error Output:

- If success, return 0 error code.
- If Generic Error, return 999 error code
- If Missing required parameters, return 001 error code
- If Invalid user, return 007 error code
- If Invalid password, return 008
- If Invalid account status, return 009 error code
- If non existing user, return 013 error code
- If Invalid account status, return 009 error code
- Invalid password: 008
- Crear sesión en el servidor.
- Response the jsession Id on the variable sessionToken.

Example:

```

{
  "response": {
  }
  "error": {
    "code": 1,
    "msg": "Missing input parameter",
  }
}

```

FIGURA 125 EJEMPLO MENSAJE DE FALLA LOGIN DE ADMIN

Fuente: Elaboración propia

c.b. Logout

Request:

Method: Get
URL: /services/v2/useradmin/logout

Input:

none

Output:


```
{
  "response": {},
  "error": { "code": 0, "msg": "Ok" }
}
```

FIGURA 126 EJEMPLO DE RESPUESTA DE ÉXITO DE LOGOUT ADMIN

Fuente: Elaboración propia

Error Output:

- If generic error, returns error code 999.
- Must remove current user session.

Example:

```
{
  "response": {
  }
  "error": {
    "code": 999,
    "msg": "Internal Error",
  }
}
```

FIGURA 127 EJEMPLO DE RESPUESTA DE FALLA LOGOUT ADMIN

Fuente: Elaboración propia

c.c. GetUsersWithoutSticker

Request:

Method: Get

URL: /services/v2/useradmin/getuserswithoutsticker

Input:

- sessionToken - String - not null
- limit - String - not null
- skip - String - not null

Output:

```
{
  "response": {
    "users": [
      {
        "name": "Carlos",
        "lastName": "Unda",
        "mobile": "04142021493",
        "email": "cunda@citywallet.co"
      }
    ]
  }
}
```



```

    }
  },
  "error": {
    "code": 0,
    "msg": "OK"
  }
}

```

FIGURA 128 EJEMPLO DE RESPUESTA DE ÉXITO OBTENER USUARIOS SIN CALCOMANÍAS

Fuente: Elaboración propia

Error Output:

- If success, return 0 error code
- If Generic Error, return 999 error code
- If invalid input parameter, return 002 error code
- If missing a required input parameter, return 001 code
- If invalid session, return 200 error code
- skip – defines where in the list to start loading the next set of records when user scrolls. For example, if skip is set to 10, then load records 11, 12, 13...
- limits defines how many records to show (load)
- returns the list of users without sticker.

Example:

```

{
  "response": {
  }
  "error": {
    "code": 001,
    "msg": "Missing input parameter",
  }
}

```

FIGURA 129 EJEMPLO DE RESPUESTA DE FALLO DE OBTENER USUARIOS SIN CALCOMANÍAS

Fuente: Elaboración propia

c.d. GetUsersWithoutTransactions

Request:

Method: Get

URL: /services/v2/useradmin/getuserswithouttransactions

Input:

- sessionToken - String - not null
- limit - String - not null
- skip - String - not null

Output:


```

{
  "response":{
    "users":[
      {
        "name" : "Carlos",
        "lastName" : "Unda",
        "mobile" : "04142021493",
        "email" : "cunda@citywallet.co"
      }
    ]
  },
  "error":{
    "code": 0,
    "msg": "Ok"
  }
}

```

FIGURA 130 EJEMPLO DE RESPUESTA DE ÉXITO USUARIOS SIN TRANSACCIONES

Fuente: Elaboración propia

Error Output:

- If success, return 0 error code
- If Generic Error, return 999 error code
- If invalid input parameter, return 002 error code
- If missing a required input parameter, return 001 code
- If invalid session, return 200 error code
- skip – defines where in the list to start loading the next set of records when user scrolls. For example, if skip is set to 10, then load records 11, 12, 13...
- limits defines how many records to show (load)
- returns the list of users without sticker.

Example:

```

{
  "response": {
  }
  "error": {
    "code": 001,
    "msg": "Missing input parameter",
  }
}

```

FIGURA 131 EJEMPLO DE MENSAJE DE FALLO USUARIOS SIN TRANSACCIONES

Fuente: Elaboración propia

c.e. GetUnclaimedStickers

Request:

Method: Get

URL: /services/v2/useradmin/getunclaimedstickers

Input:

- sessionToken - String - not null
- limit - String - not null
- skip - String - not null

Output:

```
{
  "response":{
    "stickers":[
      {
        "id":1,
        "name": "04121ASDSDF54",
        "pin": "AAA",
        "pak": "1234"
      },
      {
        "id":1,
        "name": "04121ASDSDF54",
        "pin": "AAA",
        "pak": "1234"
      }
    ]
  },
  "error":{
    "code": 0,
    "msg": "OK"
  }
}
```

FIGURA 132 EJEMPLO RESPUESTA ÉXITO CALCOMANÍAS SIN RECLAMAR

Fuente: Elaboración propia

Error Output:

- If success, return 0 error code
- If Generic Error, return 999 error code
- If invalid input parameter, return 002 error code
- If missing a required input parameter, return 001 code
- If invalid session, return 200 error code
- skip – defines where in the list to start loading the next set of records when user scrolls. For example, if skip is set to 10, then load records 11, 12, 13...
- limits defines how many records to show (load)
- returns the list of unclaimed stickers.

Example:

```
{
  "response": {
```



```

    }
    "error": {
        "code": 001,
        "msg": "Missing input parameter",
    }
}

```

c.f. GetAllUsers

Request:

Method: Get

URL: /services/v2/useradmin/getallusers

Input:

- sessionToken - String - not null
- ip - String - not null

Output:

```

{
  "response": {
    "users": [
      {
        "uid": 1,
        "name": "Carlos",
        "last_name": "Unda",
        "document": "V-20800824",
        "email": "cunda@citywallet.co",
        "role": "role name",
        "status": "active"
      },
      {
        "uid": 2,
        "name": "María",
        "last_name": "Unda",
        "document": "V-20800824",
        "email": "cunda@citywallet.co",
        "role": "role name",
        "status": "active"
      }
    ],
    "error": {
      "code": 0,
      "msg": "Ok"
    }
  }
}

```

FIGURA 133 EJEMPLO MENSAJE DE ÉXITO LISTA DE USUARIO

Fuente: Elaboración propia

Error Output:

- If success, return 0 error code

- If Generic Error, return 999 error code
- If invalid input parameter, return 002 error code
- If missing a required input parameter, return 001 code
- If invalid session, return 200 error code
- returns the last transaction of each user

Example:

```
{
  "response": {
  }
  "error": {
    "code": 001,
    "msg": "Missing input parameter",
  }
}
```

FIGURA 134 EJEMPLO DE MENSAJE DE FALLO LISTA DE USUARIO

Fuente: Elaboración propia

c.g. GetTransactionsByMerchant

Request:

Method: Get

URL: /services/v2/useradmin/gettransactionsbymerchant

Input:

- sessionToken - String - not null
- merchant_name - String - not null
- star_date - Date - not null
- end_date - Date -not null
- limit - String - not null
- skip - String - not null

Output:

```
{
  "response":{
    "transactions":[
      {
        "name" : "Carlos",
        "lastName" : "Unda",
        "mobile" : "04142021493",
        "email" : "cunda@citywallet.co",
        "in_date" : "2015/12/14 18:14:22",
        "out_date" : "2015/12/14 19:14:22",
        "amount" : "13.44"
      }
    ]
  },
}
```



```

    "error":{
      "code": 0,
      "msg": "Ok"
    }
  }

```

FIGURA 135 MENSAJE DE ÉXITO OBTENER TRANSACCIONES POR COMERCIO

Fuente: Elaboración propia

Error Output:

- If success, return 0 error code
- If Generic Error, return 999 error code
- If invalid input parameter, return 002 error code
- If missing a required input parameter, return 001 code
- If invalid session, return 200 error code
- If invalid date range, return 15 error code
- skip – defines where in the list to start loading the next set of records when user scrolls. For example, if skip is set to 10, then load records 11, 12, 13...
- limits defines how many records to show (load)
- returns the list of transactions that occurred in a merchant between start_date and end_date parameters.

Example:

```

{
  "response": {
  }
  "error": {
    "code": 001,
    "msg": "Missing input parameter",
  }
}

```

FIGURA 136 MENSAJE DE FALLO OBTENER TRANSACCIONES POR COMERCIO

Fuente: Elaboración propia

c.h. GetMerchantsList

Request:

Method: Get

URL: /services/v2/useradmin/getmerchantslist

Input:

- sessionToken - String - not null
- ip - String - not null

Output:


```

{
  "response": {
    "merchants": [
      {
        "id": 1,
        "merchant_name": "Torre Xerox"
      },
      {
        "id": 2,
        "merchant_name": "CC La Lagunita"
      }
    ]
  },
  "error": {
    "code": 0,
    "msg": "OK"
  }
}

```

FIGURA 137 EJEMPLO DE MENSAJE DE ÉXITO OBTENER LISTA DE COMERCIOS

Fuente: Elaboración propia

Error Output:

- If success, return 0 error code
- If Generic Error, return 999 error code
- If invalid input parameter, return 002 error code
- If missing a required input parameter, return 001 code
- If invalid session, return 200 error code
- returns the list of all merchants

Example:

```

{
  "response": {
  }
  "error": {
    "code": 001,
    "msg": "Missing input parameter",
  }
}

```

FIGURA 138 EJEMPLO MENSAJE DE FALLO OBTENER TODOS LOS COMERCIOS

Fuente: Elaboración propia

c.i. AddTicket

Request:

Method: Get

URL: /services/v2/useradmin/addticket

Input:

- sessionToken - String - not null
- tag_id - String - not null
- claim_id - String - not null
- date - String - not null

Output:

```
{
  "response":{
    "tickets": [
      {
        "claimid" : "aaaa",
        "date" : "2015/12/14 19:14:22"
      }
    ]
  },
  "error":{
    "code": 0,
    "msg": "OK"
  }
}
```

FIGURA 139 EJEMPLO MENSAJE DE ÉXITO AGREGAR CALCOMANÍA

Fuente: Elaboración propia

Error Output:

- If success, return 0 error code
- If Generic Error, return 999 error code
- If invalid input parameter, return 002 error code
- If missing a required input parameter, return 001 code
- If invalid session, return 200 error code
- Creates a new ticket
- Returns the list of unclaimed stickers

Example:

```
{
  "response":{
  }
  "error":{
    "code": 001,
    "msg": "Missing input parameter",
  }
}
```

FIGURA 140 EJEMPLO MENSAJE DE FALLO AGREGAR CALCOMANÍA

c.j. UpdateSticker

Request:

Method: Get

URL: /services/v2/useradmin/updateticker

Input:

- sessionToken - String - not null
- stickerId - String - not null
- status - String - not null

Output:

```
{
  "response":{
    "tickets": [
      {
        "tagid": "aa",
        "claimid": "aaaa",
        "date": "2015/12/14 19:14:22"
      }
    ]
  },
  "error":{
    "code": 0,
    "msg": "OK"
  }
}
```

FIGURA 141 EJEMPLO MENSAJE DE ÉXITO ACTUALIZAR CALCOMANÍA

Fuente: Elaboración propia

Error Output:

- If success, return 0 error code
- If Generic Error, return 999 error code
- If invalid input parameter, return 002 error code
- If missing a required input parameter, return 001 code
- If invalid session, return 200 error code
- Updates a ticket's status
- Returns the users that owns the sticker

Example:

```
{
  "response": {
```



```

    }
    "error": {
        "code": 001,
        "msg": "Missing input parameter",
    }
}

```

FIGURA 142 EJEMPLO MENSAJE DE FALLO ACTUALIZAR CALCOMANÍA

Fuente: Elaboración propia

c.k. AddMerchant

Request:

Method: Get

URL: /services/v2/useradmin/addmerchant

Input:

- sessionToken - String - not null
- ip - String - not null
- merchantName - String - not null
- alias - String - nullable
- documentId - String - not null
- address - String - not null
- telephone - String - not null
- email - String - nullable
- contactName - String - nullable

Output:

```

{
  "response": {
  },
  "error": {
    "code": 0,
    "msg": "OK"
  }
}

```

FIGURA 143 EJEMPLO MENSAJE DE ÉXITO AGREGAR COMERCIO

Fuente: Elaboración propia

Error Output:

- If success, return 0 error code
- If Generic Error, return 999 error code
- If invalid input parameter, return 002 error code
- If missing a required input parameter, return 001 code
- If invalid session, return 200 error code

Example:

```
{
  "response": {
  }
  "error": {
    "code": 001,
    "msg": "Missing input parameter",
  }
}
```

FIGURA 144 EJEMPLO MENSAJE DE FALLO AGREGAR COMERCIO

Fuente: Elaboración propia

c.l. EditMerchant

Request:

Method: Get

URL: /services/v2/useradmin/editmerchant

Input:

- merchantId - String - not null
- merchantName - String - nullable
- alias - String - not null
- documentId - String - not null
- address - String - not null
- telephone - String - not null
- email - String - nullable
- contactDocumentId - String - not null
- contactEmail - String - not null
- contactName - String - not null
- contactType - String - not null
- contactMobile - String - not null
- ip - String - not null

Output:

```
{
  "response": {
  },
  "error": {
    "code": 0,
    "msg": "OK"
  }
}
```



```
}
```

FIGURA 145 EJEMPLO MENSAJE DE ÉXITO EDITAR COMERCIO

Fuente: Elaboración propia

Error Output:

- If success, return 0 error code
- If Generic Error, return 999 error code
- If invalid input parameter, return 002 error code
- If missing a required input parameter, return 001 code
- If invalid session, return 200 error code
- returns the whole data from a user given his email as a parameter

Example:

```
{
  "response": {
  }
  "error": {
    "code": 001,
    "msg": "Missing input parameter",
  }
}
```

FIGURA 146 EJEMPLO MENSAJE DE FALLO EDITAR COMERCIO

Fuente: Elaboración propia

c.m. UpdateUserStatus

Request:

Method: Get

URL: /services/v2/useradmin/updateuser

Input:

- sessionToken - String - not null
- id - String - not null
- status - String - not null

Output:

```
{
  "response": {
    "users": [
      {
        "name": "Carlos",

```



```

        "lastName" : "Unda",
        "mobile" : "04142021493",
        "email" : "cunda@citywallet.co",
        "status" : "active"
    }
  ],
  "error":{
    "code": 0,
    "msg": "OK"
  }
}

```

FIGURA 147 EJEMPLO MENSAJE DE ÉXITO ACTUALIZAR ESTADO DE USUARIO

Fuente: Elaboración propia

Error Output:

- If success, return 0 error code
- If Generic Error, return 999 error code
- If invalid input parameter, return 002 error code
- If missing a required input parameter, return 001 code
- If invalid session, return 200 error code
- Updates a user's status
- Returns the updated user

Example:

```

{
  "response": {
  }
  "error": {
    "code": 001,
    "msg": "Missing input parameter",
  }
}

```

FIGURA 148 EJEMPLO MENSAJE DE FALLO ACTUALIZAR ESTADO DE USUARIO

Fuente: Elaboración propia

c.n. GetTransactionsByDateRange

Request:

Method: Get

URL: /services/v2/useradmin/gettransactionsbydaterange

Input:

- sessionToken - String - not null

- startDate - String - nullable
- endDate - String - nullable
- merchantName - String - nullable
- limit - String - not null
- skip - String - not null

Output:

```
{
  "response":{
    "transactions":[
      {
        "uid" : 1,
        "pin" : "Cc22",
        "name" : "Carlos",
        "last_name" : "Unda",
        "merchant_id" : 1,
        "merchant_name" : "Xerox",
        "in_date" : "2015/12/14",
        "out_date" : "2015/12/14",
        "in_hour" : "18:14:22",
        "out_hour" : "19:14:22",
        "total_amount" : "14.784",
        "merchant_amount" : "13.44",
        "cw_amount" : "1.344"
      },
      {
        "uid" : 1,
        "pin" : "Cc22",
        "name" : "Carlos",
        "last_name" : "Unda",
        "merchant_id" : 1,
        "merchant_name" : "Xerox",
        "in_date" : "2015/12/15 18:14:22",
        "out_date" : "2015/12/15 19:14:22",
        "in_hour" : "18:14:22",
        "out_hour" : "19:14:22",
        "total_amount" : "14.784",
        "merchant_amount" : "13.44",
        "cw_amount" : "1.344"
      }
    ]
  },
  "error":{
    "code": 0,
    "msg": "OK"
  }
}
```

FIGURA 149 EJEMPLO MENSAJE DE ÉXITO TRANSACCIONES EN RANGO DE FECHA

Fuente: Elaboración propia

Error Output:

- If success, return 0 error code
- If Generic Error, return 999 error code
- If invalid input parameter, return 002 error code
- If missing a required input parameter, return 001 code
- If invalid session, return 200 error code
- Date parameter format: dd/mm/yyyy
- skip – defines where in the list to start loading the next set of records when user scrolls.
For example, if skip is set to 10, then load records 11, 12, 13...
- limits defines how many records to show (load)
- returns the list of transactions done in the date range used as parameter.

Example:

```
{
  "response": {
  }
  "error": {
    "code": 999,
    "msg": "Internal Error",
  }
}
```

FIGURA 150 EJEMPLO MENSAJE DE FALLO OBTENER TRANSACCIONES EN RANGO DE FECHA

Fuente: Elaboración propia

c.o. GetCWMerchantPayments

Request:

Method: Get

URL: /services/v2/useradmin/getcwmerchantpayments

Input:

- sessionToken - String - not null

Output:

```
{
  "response": {
    "payments": [
      {
        "id": 1,
        "date": "2016-10-23",
      }
    ]
  }
}
```



```

    "amount": 500,
    "log": "pago",
    "merchant": "Torre Xerox"
  },
  {
    "id": 2,
    "date": "2016-10-23",
    "amount": 500,
    "log": "pago",
    "merchant": "Torre Xerox"
  }
],
"error": {
  "code": 0,
  "msg": "OK"
}
}

```

FIGURA 151 EJEMPLO MENSAJE DE ÉXITO
PAGOS DE CITYWALLET A COMERCIOS
Fuente: Elaboración propia

Error Output:

- If success, return 0 error code
- If Generic Error, return 999 error code
- If invalid input parameter, return 002 error code
- If missing a required input parameter, return 001 code
- If invalid session, return 200 error code

Example:

```

{
  "response": {
  }
  "error": {
    "code": 999,
    "msg": "Internal Error",
  }
}

```

FIGURA 152 EJEMPLO MENSAJE DE FALLO OBTENER LOS PAGOS DE CITYWALLET A COMERCIOS
Fuente: Elaboración propia

c.p. GetUsersPayments

Request:

Method: Get

URL: /services/v2/useradmin/getuserspayments

Input:

- sessionToken - String - not null

Output:

```
{
  "response":{
    "payments":[
      {
        "id":1,
        "name": "Santiago",
        "lastname": "Bernal",
        "email": "lq@lq",
        "mobile": "0412556686",
        "date": "2016-03-20",
        "amount": "500"
      },
      {
        "id":1,
        "name": "Santiago",
        "lastname": "Bernal",
        "email": "lq@lq",
        "mobile": "0412556686",
        "date": "2016-03-20",
        "amount": "500"
      }
    ]
  },
  "error":{
    "code": 0,
    "msg": "OK"
  }
}
```

FIGURA 153 EJEMPLO MENSAJE DE ÉXITO OBTENER PAGOS DE USUARIOS

Fuente: Elaboración propia

Error Output:

- If success, return 0 error code
- If Generic Error, return 999 error code
- If invalid input parameter, return 002 error code
- If missing a required input parameter, return 001 code
- If invalid session, return 200 error code

Example:

```
{
  "response": {
  }
  "error": {
    "code": 999,
```



```
"msg": "Internal Error",
```

```
}
```

FIGURA 154 EJEMPLO MENSAJE DE FALLO OBTENER PAGOS DE USUARIOS

Fuente: Elaboración propia

d. Módulo Admin Comercio

d.a. GetParkingMerchant

Request:

Method: Get

URL: /services/v1/merchant/getparkingmerchant

Authorization: sessionToken:"token"

Input:

- None

Output:

```
{
  "response": {
    "id": 1
    "name": "Xerox",
    "alias": "Xerox",
    "merchant_rif": "J-5213587",
    "merchant_icon": "serialized"
    "total_consumption": 132.25,
    "total_hours": 50.30 horas,
    "last_paid_date": "dd/MM/yyyy",
    "merchant_fraction_rate": 5.60
    "merchant_hour_rate": 11.20,
    "contacts": [
      {
        "name": "maria",
        "mobile": "04144444444"
        "email": "test@gmail.com"
        "documentId": "19555555",
        "type": "admin"
      }
    ]
  }
  "error": {
    "code": 0,
    "msg": "OK",
  }
}
```

FIGURA 155 EJEMPLO MENSAJE DE ÉXITO OBTENER INFORMACIÓN DE COMERCIO

Fuente: Elaboración propia

Error Output:

- If success, return 0 code
- If Generic error, return 999 code
- If empty session, return 200 error code
- If invalid user role, return 19 error code
- If invalid session, return 19 error code.

Example:

```
{
  "response": {
  }
  "error": {
    "code": 1,
    "msg": "Missing input parameter",
  }
}
```

FIGURA 156 EJEMPLO MENSAJE DE FALLO OBTENER INFORMACIÓN DE COMERCIO

Fuente: Elaboración propia

d.b. GetTransactions

Request:

Method: GET

URL: /services/v1/merchant/gettransactions

Authorization: sessionToken:"token"

Input:

- **startDate** – String – nullable – initial date - formato: yyyy-MM-dd
- **finishDate** -String- nullable -end date - formato: yyyy-MM-dd

Output:

```
{
  "response": {
    "transactions": [
      {
        "id": "1",
        "in_id": 102,
        "out_id": 105,
        "in_date": "dd/MM",
        "out_date": "dd/MM",
        "in_hour": "HH:mm",
        "out_hour": "HH:mm",
        "cost": "200.00",
        "total_hour": "5"
      }
    ]
  }
}
```



```

        "id": "2",
        "in_id": 102
        "out_id": 105
        "in_date": "dd/MM",
        "out_date": "dd/MM",
        "in_hour": "HH:mm",
        "out_hour": "HH:mm",
        "cost": "200.00"
        "total_hour": "5"
    }
}

"error": {
    "code": 0,
    "msg": "OK",
}
}

```

FIGURA 157 EJEMPLO MENSAJE DE ÉXITO OBTENER TRANSACCIONES

Fuente: Elaboración propia

Error Output:

- If success, return 0 code
- If Generic error, return 999 code
- If empty session, return 200 error code
- If invalid user role, return 19 error code
- If invalid session, return 19 error code
- If invalid input parameter, return 2 error code.

Example:

```

{
    "response": {
    }
    "error": {
        "code": 1,
        "msg": "Missing input parameter",
    }
}

```

FIGURA 158 EJEMPLO MENSAJE DE FALLO OBTENER TRANSACCIONES

Fuente: Elaboración propia

d.c. GetSummary

Request:

Method: GET
 URL: /services/v1/merchant/getsummary
 Authorization: sessionToken:"token"

Input:

- none

Output:

```
{
  "response": {
    "merchant_name": "Xerox",
    "date": "Tuesday 25/08/1990",
    "merchant_rif": "J-0000000000",
    "in_count": 250,
    "out_count": 35,
    "transit": 265,
    "earnings": 5500
    "summary": [
      {
        "id": 1,
        "in_date": "dd/MM",
        "out_date": "dd/MM",
        "in_hour": "HH:mm",
        "out_hour": "HH:mm",
        "cost": "200.00",
        "total_hour": "5.00"
      },
      {
        "id": 2,
        "in_date": "dd/MM",
        "out_date": "dd/MM",
        "in_hour": "HH:mm",
        "out_hour": "HH:mm",
        "cost": "200.00",
        "total_hour": "5.20"
      }
    ],
    "x": "06:00,07:00,08:00,09:00,10:00,11:00",
    "y1": "5,8,9,50,6,8",
    "y2": "6,8,9,12,3,1"
  }
  "error": {
    "code": 0,
    "msg": "OK",
  }
}
```

FIGURA 159 EJEMPLO MENSAJE DE ÉXITO OBTENER RESUMEN DE COMERCIO

Fuente: Elaboración propia

Error Output:

- If success, return 0 code.
- If Generic error, return 999 code
- If empty session, return 200 error code
- If invalid user role, return 19 error code
- If invalid session, return 19 error code

Example:

```
{
  "response": {
  }
  "error": {
    "code": 1,
    "msg": "Missing input parameter",
  }
}
```

FIGURA 160 EJEMPLO MENSAJE DE FALLO OBTENER RESUMEN DE COMERCIO
Fuente: Elaboración propia

d.d. Login

Request:

Method: POST

URL: /services/v1/merchant/login

Input:

- uid - string - notnull - user email
- pwd - string - not null - password
- ip - string - not null - ip

Output:

```
{
  "response": {
    "sessionToken": "token"
  }
  "error": {
    "code": 0,
    "msg": "OK",
  }
}
```

FIGURA 161 EJEMPLO MENSAJE DE ÉXITO INICIO DE SESIÓN DE COMERCIO
Fuente: Elaboración propia

Error Output:

- If success, return 0 code
- If Generic error, return 999 code
- If Invalid user, return 7 code
- If Invalid account status, return 9 code
- If invalid user role, return 19 error code

Example:

```
{
  "response": {
  }
  "error": {
    "code": 1,
```



```

    "msg": "Missing input parameter",
  }
}

```

FIGURA 162 EJEMPLO MENSAJE DE FALLO INICIO SESIÓN COMERCIO

Fuente: Elaboración propia

d.e. Logout

Request:

Method: GET
 URL: /services/v1/merchant/logout
 Authorization: sessionToken: "token"

Input:

None

Output:

```

{
  "response": {}
  "error": {
    "code": 0,
    "msg": "OK",
  }
}

```

FIGURA 163 EJEMPLO MENSAJE DE ÉXITO CERRAR SESIÓN COMERCIO

Fuente: Elaboración propia

Error Output:

- If success, return 0 code
- If Generic error, return 999 code
- If Invalid user, return 7 code
- If Invalid account status, return 9 code
- If invalid user role, return 19 error code

Example:

```

{
  "response": {
  }
  "error": {
    "code": 1,
    "msg": "Missing input parameter",
  }
}

```

FIGURA 164 EJEMPLO MENSAJE DE FALLO CERRAR SESIÓN COMERCIO

Fuente: Elaboración propia

d.f. ForgotPassword

Request:

Method: Get

URL: /services/v1/merchant/forgotpassword

Authorization: none

Header: ip – String – not null – requesting user IP address

Input:

- uid String – not null – users id, email

Output:

```
{
  "response": {
  }
  "error": {
    "code": 0,
    "msg": "OK",
  }
}
```

FIGURA 165 EJEMPLO MENSAJE DE ÉXITO RECUPERACIÓN DE CLAVE

Fuente: Elaboración propia

Error Output:

- If success, return 0 code
- If Generic error, return 999 code
- If Missing required input parameters, return 1 code
- If Invalid input parameter, return 2 code
- If Invalid user, return 7 code
- If non existing user, return 13 code

Example:

```
{
  "response": {
  }
  "error": {
    "code": 1,
    "msg": "Missing input parameter",
  }
}
```

FIGURA 166 EJEMPLO MENSAJE DE FALLO RECUPERACIÓN DE CLAVE

Fuente: Elaboración propia

d.g. GetVoucher

Request:

Method: GET

URL: /services/v1/merchant/getvoucher

Authorization: sessionToken:"token"

Input:

- visitId – String – not null

Output:

```
{
  "response": {
    "id": "1",
    "in_id": 102,
    "out_id": 105,
    "merchantIcon": "serialized",
    "merchantName": "Merchant",
    "pin": "AAAA",
    "in_date": "dd/MM/YYYY",
    "out_date": "dd/MM/YYYY",
    "in_hour": "HH:mm",
    "out_hour": "HH:mm",
    "cost": "200.00"
  },
  "error": {
    "code": 0,
    "msg": "OK",
  }
}
```

FIGURA 167 EJEMPLO MENSAJE DE EXITO OBTENER VOUCHER DE VISITA

Fuente: Elaboración propia

Error Output:

- If success, return 0 code
- If Generic error, return 999 code
- If empty session, return 200 error code
- If missing input parameter, return 1 code
- If invalid user role, return 19 error code
- If invalid session, return 19 error code

Example:

```
{
  "response": {
  }
  "error": {
    "code": 1,
    "msg": "Missing input parameter",
  }
}
```

FIGURA 168 EJEMPLO MENSAJE DE FALLO OBTENER VOUCHER DE VISITA

Fuente: Elaboración propia

d.h. GetCWMerchantPayments

Request:

Method: Get

URL: /services/v2/merchant/getcwmerchantpayments

Input:

- sessionToken - String - not null

Output:

```
{
  "response": {
    "payments": [
      {
        "id": 1,
        "date": "2016-10-23",
        "amount": 500,
        "log": "pago",
        "merchant": "Torre Xerox"
      },
      {
        "id": 2,
        "date": "2016-10-23",
        "amount": 500,
        "log": "pago",
        "merchant": "Torre Xerox"
      }
    ]
  },
  "error": {
    "code": 0,
    "msg": "OK"
  }
}
```

FIGURA 169 EJEMPLO MENSAJE DE ÉXITO PAGOS DE CITYWALLET A COMERCIOS

Fuente: Elaboración propia

Error Output:

- If success, return 0 error code
- If Generic Error, return 999 error code
- If invalid input parameter, return 002 error code
- If missing a required input parameter, return 001 code
- If invalid session, return 200 error code

Example:

```
{
  "response": {
  }
  "error": {
```



```

        "code": 999,
        "msg": "Internal Error",
    }
}

```

FIGURA 170 EJEMPLO MENSAJE DE FALLO OBTENER LOS PAGOS DE CITYWALLET A COMERCIOS

Fuente: Elaboración propia

e. Ripple

e.a. Asociar cuenta

Request:

Method: POST
 URL: /ripple/account
 Header: authToken = "token"

Input:

- id - String - not null – client's id

Output:

```

{
  "response": {
    "id": 5
  },
  "error": {
    "code": 0,
    "msg": "OK"
  }
}

```

FIGURA 171 EJEMPLO MENSAJE DE ÉXITO ASOCIACIÓN DE CUENTA CITYWALLET CON RIPPLE

Fuente: Elaboración propia

Error Output:

- If success, return 0 error code
- If Generic Error, return 999 error code
- If invalid input parameter, return 002 error code
- If missing a required input parameter, return 001 code
- If invalid session, return 200 error code

Example:

```

{
  "response": {
  }
  "error": {
    "code": 999,

```



```

    "msg": "Internal Error",
  }
}

```

FIGURA 172 EJEMPLO MENSAJE DE FALLO ASOCIACION DE CUENTA CITYWALLET CON RIPPLE

Fuente: Elaboración propia

e.b. CashIn

Request:

Method: POST

URL: /ripple/transaction/{accountId}/cashin

Header: authToken = "token"

Input:

- accountId – String – not null
- amount – String – not null
- reference – String – not null

Output:

```

{
  "response":{
  },
  "error":{
    "code": 0,
    "msg": "OK"
  }
}

```

FIGURA 173 EJEMPLO MENSAJE DE INGRESO DE DINERO CON RIPPLE

Fuente: Elaboración propia

Error Output:

- If success, return 0 error code
- If Generic Error, return 999 error code
- If invalid input parameter, return 002 error code
- If missing a required input parameter, return 001 code
- If invalid session, return 200 error code

Example:

```

{
  "response": {
  }
  "error": {
    "code": 999,
    "msg": "Internal Error",
    "internalError": {

```





FIGURA 174 EJEMPLO MENSAJE DE FALLO DE INGRESO DE DINERO EN RIPPLE

Fuente: Elaboración propia

E. Diagramas de Secuencia

a. AddSticker




FIGURA 175 *DIAGRAMA DE SECUENCIA AGREGAR CALCOMANÍA*
Fuente: Elaboración propia

b. CreateAccount




FIGURA 176 *DIAGRAMA DE SECUENCIA CREAR CUENTA*
Fuente: Elaboración propia

c. CreateCashInNotification




FIGURA 177 *DIAGRAMA DE SECUENCIA CREAR NOTIFICACION DE CASHINS*
Fuente: Elaboración propia

d. CreatePaymentInstapago




FIGURA 178 *DIAGRAMA DE SECUENCIA CREAR PAGO INSTAPAGO*
 Fuente: Elaboración propia

e. ForgotPassword




FIGURA 179 *DIAGRAMA DE SECUENCIA OLVIDO DE CONTRASEÑA*
 Fuente: Elaboración propia

f. GetCashIns




FIGURA 180 *DIAGRAMA DE SECUENCIA OBTENER CASHINS*
Fuente: Elaboración propia

g. GetPaymentSliderInfo




FIGURA 181 *DIAGRAMA DE SECUENCIA OBTENER INFO DE SLIDER DE PAGO*
Fuente: Elaboración propia

h. GetStickers




FIGURA 182 **DIAGRAMA DE SECUENCIA OBTENER CALCOMANÍAS**
Fuente: Elaboración propia

i. GetVisit




FIGURA 183 **DIAGRAMA DE SECUENCIA OBTENER VISITA**
Fuente: Elaboración propia

j. GetVisits




FIGURA 184 **DIAGRAMA DE SECUENCIA OBTENER VISITAS**
Fuente: Elaboración propia

k. Login




FIGURA 185 *DIAGRAMA DE SECUENCIA INICIO DE SESIÓN*
Fuente: Elaboración propia

I. Logout




FIGURA 186 **DIAGRAMA DE SECUENCIA CERRAR SESIÓN**
Fuente: Elaboración propia

m. ResendCreateEmail




FIGURA 187 *DIAGRAMA DE SECUENCIA REENVIAR CORREO DE CREACIÓN DE CUENTA*
Fuente: Elaboración propia

n. SetPassword




FIGURA 188 *DIAGRAMA DE SECUENCIA CAMBIAR CONTRASEÑA*

Fuente: Elaboración propia

o. UpdateAccount




FIGURA 189 *DIAGRAMA DE SECUENCIA ACTUALIZAR CUENTA*
Fuente: Elaboración propia

p. ValidateCreateAccountToken




FIGURA 190 *DIAGRAMA DE SECUENCIA VALIDAR TOKEN DE NUEVA CUENTA*

Fuente: Elaboración propia

q. GetActiveBanks




FIGURA 191 *DIAGRAMA DE SECUENCIA OBTENER BANCOS ACTIVOS*

r. Registro Transacciones en POS




FIGURA 192 *DIAGRAMA DE SECUENCIA REGISTRO DE TRANSACCIONES EN POS*

Fuente: Elaboración propia

s. Sincronización de Transacciones POS – Central Gateway




FIGURA 193 DIAGRAMA DE SECUENCIA SINCRONIZACIÓN DE TRANSACCIONES POS A CENTRAL GATEWAY

Fuente: Elaboración propia

t. Sincronización de Transacciones Central Gateway – CityWallet




FIGURA 194 DIAGRAMA DE SECUENCIA SINCRONIZACIÓN DE TRANSACCIONES CENTRAL GATEWAY CON CITYWALLET

Fuente: Elaboración propia

u. Sincronización de perfiles CityWallet – Central Gateway




FIGURA 195 *DIAGRAMA DE SECUENCIA SINCRONIZACIÓN DE PERFILES CITYWALLET CON CENTRAL GATEWAY*

Fuente: Elaboración propia

v. Sincronización de perfiles Central Gateway – POS




FIGURA 196 *DIAGRAMA DE SECUENCIA SINCRONIZACIÓN DE PERFILES CENTRAL GATEWAY A POS*

Fuente: Elaboración propia

w. GetUser




FIGURA 197 *DIAGRAMA DE SECUENCIA OBTENER USUARIO*

Fuente: Elaboración propia

x. Creación de cuenta con Ripple




FIGURA 198 *DIAGRAMA DE SECUENCIA ASOCIACIÓN DE CUENTA CON RIPPLE VERSIÓN 1*
Fuente: elaboración propia




FIGURA 199 **DIAGRAMA DE SECUENCIA DE CREACIÓN DE CUENTA CON RIPPLE VERSIÓN 2**

Fuente: elaboración propia

y. Ingreso de dinero con Ripple




FIGURA 200 **DIAGRAMA DE SECUENCIA INGRESO DE DINERO CON RIPPLE VERSIÓN 1**

Fuente: elaboración propia




FIGURA:201 **DIAGRAMA DE SECUENCIA INGRESO DE DINERO CON RIPPLE VERSIÓN 2**

Fuente: elaboración propia

F. Diagramas de Proceso

a. Proceso de creación de cuenta




FIGURA 202 **DIAGRAMA DE PROCESO CREACIÓN DE CUENTA**

Fuente: Elaboración propia

b. Proceso de recuperación de clave




FIGURA 203 **DIAGRAMA DE PROCESO DE RECUPERACIÓN DE CLAVE**
Fuente: Elaboración propia

c. Proceso de transacciones




FIGURA 204 **DIAGRAMA DE PROCESO TRANSACCIONES DE PAGO EN POS**

Fuente: Elaboración propia

d. Proceso de Sincronización de Transacciones




FIGURA 205 **DIAGRAMA DE PROCESO DE SINCRONIZACIÓN DE TRANSACCIONES**

Fuente: Elaboración propia

e. Proceso de Sincronización de Perfiles CityWallet con Central Gateway




FIGURA 206 **DIAGRAMA DE PROCESO SINCRONIZACIÓN DE PERFILES CITYWALLET Y CENTRAL GATEWAY**
 Fuente: Elaboración propia

f. Proceso de Sincronización de Perfiles Pos con Central Gateway




FIGURA 207 **DIAGRAMA DE PROCESO SINCRONIZACIÓN PERFILES CENTRAL GATEWAY Y POS**

Fuente: Elaboración propia

g. Proceso de asociación de cashout devices




FIGURA 208 **DIAGRAMA DE PROCESO DE ASOCIACIÓN DE CASHOUT DEVICES**

Fuente: Elaboración propia

h. Proceso de pago instapago




FIGURA 209 PROCESO DE PAGO CON INSTAPAGO

Fuente: Elaboración propia

i. Proceso de asociación de cuentas CityWallet con Ripple




FIGURA 210 PROCESO DE ASOCIACIÓN DE CUENTAS CITYWALLET CON RIPPLE

Fuente: elaboración propia

j. Proceso de creación de ingreso de dinero en CityWallet con Ripple




FIGURA 211 DIAGRAMA DE PROCESO DE ENTRADA DE DINERO EN CITYWALLET CON RIPPLE

Fuente: Elaboración propia

G. Capturas de Pantalla

a. Modulo Administrativo

PANEL ADMINISTRATIVO					
LISTA DE CALCOMANIAS					
PIN DE CALCOMANIA		ACCIONES			
		Registrar Calcomania ACEPTAR			
Show 10 entries		Search:			
Nombre	Apellido	Correo	Estatus Cuenta	PIN	Estatus Calcomania
Atilana	Piñon	atilanapinonc@gmail.com	ACTIVE	cwmvp	ACTIVE
1234567890	9876543210	equipo@citywallet.co	ACTIVE	cwmvp	ACTIVE
1234567890	9876543210	equipo@citywallet.co	ACTIVE	test	ACTIVE
Gonzalo	Clemente	clementegonzalo@gmail.com	ACTIVE	cwmvp	ACTIVE
Ricardo	Sanabria	rsanabria@onspot.me	ACTIVE	cwmvp	ACTIVE
Marco	Gonzalez	mgonzalz@onspot.me	INACTIVE		

FIGURA 214 CAPTURA DE PANTALLA LISTA DE USUARIOS

Fuente: Elaboración propia

CityWallet

PANEL DE CONTROL

GESTIÓN DE USUARIOS

GESTIÓN DE CALCOMANÍAS

GESTIÓN COMERCIAL

BANCOS

COMERCIOS

PAGOS A COMERCIOS

REPORTES

HISTÓRICO

PANEL ADMINISTRATIVO

PAGOS A COMERCIOS

Show 10 entries

Search:

Nombre Comercio	Fecha	Monto	Concepto
Torre Xerox	2016-08-15 09:30:00.0	1200	manual
Torre Xerox	2016-06-13 10:00:00.0	1200	manual
Torre Xerox	2016-09-09 14:00:00.0	8000000	manual
Torre Xerox	2016-09-26 17:46:28.0	600	manual
Torre Xerox	2016-09-26 17:46:35.0	800	manual
Torre Xerox	2016-09-26 17:46:41.0	1200	manual
Torre Xerox	2016-09-26 17:47:44.0	148	manual

Showing 1 to 7 of 7 entries

Previous

1

Next

FIGURA 215 CAPTURA DE PANTALLA PAGOS A COMERCIOS

Fuente: Elaboración propia

CityWallet PANEL DE CONTROL GESTIÓN DE USUARIOS LISTA DE CALCOMANÍAS CALCOMANÍAS SIN RECLAMAR CALCOMANÍAS SIN TRANSACCIONES REGISTRAR CALCOMANIA GESTIÓN COMERCIAL	PANEL ADMINISTRATIVO			
	CALCOMANÍAS SIN RECLAMAR			
	Show 10 entries		Search:	
	Tag ID	PIN	PAK	Fecha
	AF4H23D67ABDD98	GGG5	0000	2016-10-07 12:34:21.0
	4FD2CCB457894A	GGG6	0000	2016-10-07 12:34:21.0
	4D2C1AAB345589AABC	GGG7	0000	2016-10-07 12:34:21.0
	3453245094jf9Dj34	AAcg	3245	2016-10-05 16:41:02.0
	Showing 1 to 4 of 4 entries		Previous 1 Next	

FIGURA 216 CAPTURA DE PANTALLA CALCOMANÍAS SIN RECLAMAR

Fuente: Elaboración propia

b. Modulo Administrativo de Comercio

CityWallet

PANEL DE CONTROL

HISTORIAL

CONTINGENCIAS <

CHECKOUT MANUAL

EMISIÓN DE COMPROBANTES

PANEL ADMINISTRATIVO

HISTORIAL DE TRANSACCIONES

SELECCIONE LA FECHA A CONSULTAR

Fecha inicio

Fecha fin

BUSCAR

Show 10 entries

Search:

Fecha Entrada	Hora Entrada	Fecha Salida	Hora Salida	Cantidad Horas	Monto
29/08/2016	14:49:05	29/08/2016	16:12:01	1.38	11
29/08/2016	16:55:02	29/08/2016	18:03:03	1.13	11
29/08/2016	18:05:04	29/08/2016	18:07:04	0.03	8
29/08/2016	18:09:04	29/08/2016	18:11:04	0.03	8
31/08/2016	14:45:01	31/08/2016	15:29:05	0.73	8
31/08/2016	15:32:01	31/08/2016	15:57:02	0.42	8
02/09/2016	19:14:00	02/09/2016	19:32:03	0.3	8
06/09/2016	09:30:04	06/09/2016	09:50:03	0.33	8
07/09/2016	08:15:04	07/09/2016	08:17:04	0.03	8

FIGURA 217 CAPTURA DE PANTALLA TRANSACCIONES EN UN COMERCIO

Fuente: Elaboración propia

CityWallet

PANEL DE CONTROL

HISTORIAL

CONTINGENCIAS

CHECKOUT MANUAL

EMISIÓN DE COMPROBANTES

PANEL ADMINISTRATIVO

PAGOS A COMERCIOS

Show 10 entries

Search:

Nombre Comercio	Fecha	Monto	Concepto
Torre Xerox	2016-08-15 09:30:00.0	1200	manual
Torre Xerox	2016-06-13 10:00:00.0	1200	manual
Torre Xerox	2016-09-09 14:00:00.0	8000000	manual
Torre Xerox	2016-09-26 17:46:28.0	600	manual
Torre Xerox	2016-09-26 17:46:35.0	800	manual
Torre Xerox	2016-09-26 17:46:41.0	1200	manual
Torre Xerox	2016-09-26 17:47:44.0	148	manual

Showing 1 to 7 of 7 entries

Previous

1

Next

FIGURA 218 CAPTURA DE PANTALLA PAGOS DE CW A COMERCIOS MODULO ADMINISTRATIVO DE COMERCIOS

Fuente: Elaboración propia

H. Correos de Alerta

root

Sent on: Monday, October 10 2016, 5:27 pm

Error en pos-ucab-in

To infra

2016-10-08 09:36:04 Error - Error code: 7 Msj:Non Existing TagId

FIGURA 219 CORREO DE ERROR EN POS

Fuente: Elaboración propia

Notification Type: RECOVERY

Service: Internet Info Speed

Host: UCABGateway

Address: 192.168.5.13

State: OK

Date/Time: Tue Oct 11 12:20:39 VET 2016

Additional Info:

External IP: 200.2.11.131, Hosted by movistar (Caracas) [1.91 km]: 8.112 ms

FIGURA 220 CORREO DE NOTIFICACIÓN DE VELOCIDAD DE INTERNET

Fuente: Elaboración propia

Notification Type: RECOVERY
Host: CELLPosSalida
State: UP
Address: 192.168.5.12
Info: PING OK - Packet loss = 0%, RTA = 154.60 ms
Date/Time: Fri Oct 7 19:32:48 VET 2016

FIGURA 221 CORREO DE NOTIFICACIÓN DE ESTADO DE SERVICIOS DE POS
Fuente: Elaboración propia

Notification Type: PROBLEM
Host: UCABPosEntrada
State: DOWN
Address: 192.168.5.15
Info: CRITICAL - Host Unreachable (192.168.5.15)
Date/Time: Mon Oct 10 18:49:36 VET 2016

FIGURA 222 CORREO DE NOTIFICACIÓN DE SERVICIOS CAÍDOS EN POS
Fuente: Elaboración propia



Notificación de transacciones en pernocta

Las siguientes transacciones del día se encuentran abiertas en pernocta:

id: 3166, clients full name: Santiago Bernal, merchant: Torre Xerox, date: Fri Oct 07 10:30:00 VET 2016
id: 3167, clients full name: Santiago Bernal, merchant: Torre Xerox, date: Fri Oct 07 09:30:00 VET 2016
id: 3168, clients full name: Santiago Bernal, merchant: Torre Xerox, date: Fri Oct 07 11:30:00 VET 2016
id: 3169, clients full name: mannuel pachecp, merchant: Torre Xerox, date: Fri Oct 07 11:30:00 VET 2016
id: 3170, clients full name: alejandro garcia, merchant: Torre Xerox, date: Fri

FIGURA 223 CORREO DE NOTIFICACIÓN DE USUARIOS EN PERNOCTA
Fuente: Elaboración propia

Error en monto de transaccion

To: Santiago Bernal

**Notificación de error en montos de transacciones**

Se ha encontrado errores en las siguientes transacciones:

id: 177, total amount: 94.0, calculated amount: 78.0, date: Thu Dec 03
14:43:45 VET 2015
id: 180, total amount: 46.0, calculated amount: 39.0, date: Thu Dec 03
18:30:53 VET 2015
id: 181, total amount: 27.0, calculated amount: 13.0, date: Fri Dec 04
09:08:28 VET 2015
id: 182, total amount: 59.0, calculated amount: 52.0, date: Fri Dec 04
16:02:01 VET 2015

FIGURA 224 CORREO DE ERROR EN MONTOS DE TRANSACCIONES**Fuente:** Elaboración propia